

# GJZ150\*150\*28橡胶板式支座 洛阳矩形四氟板式橡胶支座 不易变形 众拓路桥

产品名称	GJZ150*150*28橡胶板式支座 洛阳矩形四氟板式橡胶支座 不易变形 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

板式橡胶支座按形状划分：矩形板式橡胶支座（GJZ系列）、圆形板式橡胶支座（GYZ系列）。产品特点：1、构造简单，加工方便；2、用钢量少、造价低；3、抗冲击阻尼性能好；4、安装方便、工作性能可靠；5、免、抗震性好。20mm25mm30mm40mm50mm圆形/矩形板式橡胶支座的常用规格板式橡胶支座按形状可分为圆形和矩形两种，那么这两种形状的板式橡胶支座的常用规格有哪些呢。下面小编给大家简单总结一下。聚四氟板式支座的主要技术参数特点：本产品是于普通板式橡胶支座上粘接一层厚1.5-3mm的聚板而成。板式橡胶支座的安装工作及施工顺序a：安装a.1板式橡胶支座安装处宜设置支承垫石,支承垫石平面尺寸大小应按局部承压计算确定,垫石长度、宽度应比支座相应的尺寸至少50mm左右，其高度应为100mm以上，且应考虑便于支座的更换。

由此，板式橡胶支座在目前我guo桥梁工程中的应用相比前两种类型支座而言更为广泛。按照交通部的新，板式橡胶支座结构形式分为：普通板式橡胶支座，四氟板式橡胶支座。两种结构板式橡胶支座均有矩形和圆形之分。主要在验算规定要求后方可使用。GJZFGYZF4型四氟滑板橡胶支座应水平安装。并应设置上下钢板，四氟滑板与不锈钢板间应该涂放5201-2硅脂油，安装后一定要设置防尘罩;支座的四氟滑板不得设置在支座底面，与四氟滑板的不锈钢板也不能直接设置在桥梁墩、台垫石上。性能：具有中等压力，有较强的拉伸、变形小；参数：国标和企标。该问题的产生原因在于：支座在设备时梁底或支承垫石不平坦，两头垫石面标高控制不当，垫石强度缺少，在受压后破损而引起脱空。公路桥梁在投入一段时间后，其方面的缺陷也初步显来，而支座问题作为桥梁工程的一种常见前期病害，也初步引起人们的。不同的平面形状适用于不同的桥跨结构，正交桥梁用矩形板式橡胶支座；曲线桥、斜交桥及圆柱墩桥用圆形板式橡胶支座。对于板式橡胶支座适用于大跨度、多跨连续、简支梁连续板等结构的大位移量桥梁。它还可用作连续梁顶推及T型梁横移中的滑块。

