

CPEV-S 20*2*0.8 通信电缆

产品名称	CPEV-S 20*2*0.8 通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.00/米
规格参数	品牌:天联通信电缆 型号规格:CPEV-S 20*2*0.8 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

CPEV-S 20*2*0.8 通信光缆

CPEV S-20*2*0.8为电缆铜线实芯聚丙稀绝缘层挡潮层高压聚乙烯护线套通信光缆，主要运用于传送声频、150kHz及以下M数字信号和2048 kbit/s及以下模拟信号。在一定条件下，可用于传送2048kbit/s以上模拟信号。适用市区、近郊区及部分地区铺设或管道敷设配电线路中，也可以地埋。

CPEV S-20*2*0.8表明

- 1、产品质量标准：参照邮电部YD/T630-93规范
- 2、单根淬火裸铜线，
- 3、绝缘层材料：聚乙烯塑料、中密度聚乙烯或聚丙稀，依照国际性色谱分析标出绝缘层线的颜色
- 4、绝缘层成双：把单条绝缘电缆按照不同的节径无接头成双，采用所规定的色谱分析组成以鉴别先向；减少了线对之间互相影响串频，输出功率消耗小
- 5、护线套原材料：HYA电缆铜线聚丙稀绝缘层塑钢综合性护线套户外用市区通讯

CPEV S-20*2*0.8运用

实芯绝缘层非添充型电缆线适用当地电信网络的城市与城镇电信线路，同样适用于连接公共网的专用配电线路。在铺设安装中要用拉线支撑。在-30 ~ 60 自然条件下，电缆机械和电性能均保持一致。

CPEV S-20*2*0.8关键电性能

1. 电阻测量:20 ,0.4 148 /km 0.5 95.0 /km 0.6 65.8 /km
0.8 36.6 /km². 绝缘层电子器件抗压强度：电导体中间1min 1kv不穿透 电导体与屏蔽掉1min
3kv不穿透
3. 接地电阻：每条铜芯电缆与其他线芯接地装置,打气电缆线超过10000M .km,添充式电缆线超过3000
M .km。
4. 工作中电容器：均值 $52 \pm 2\text{nF/km}$
5. 远侧串频防御度：150kHz时***组合输出功率均值超过69dB/km。

天联牌电线电缆 HYA 市内电话线 天津电缆 国标电缆 CPEV-S 20*2*0.8 通信电缆