

IRG型立式热水循环泵

产品名称	IRG型立式热水循环泵
公司名称	永嘉海一泵阀有限公司
价格	1350.00/台
规格参数	
公司地址	永嘉县江北街道浦西村沿河街84号
联系电话	0577-80216058 15356510200

产品详情

ISG系列单级单吸立式管道离心泵，是我司选用国内优秀水力模型，采用IS型离心泵之性能参数，在一般立式泵的基础上巧妙组合设计而成，同时根据使用温度、介质等不同派生出热水泵、高温耐腐蚀化工泵和油泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点，符合最新国家机械部JB/T53058-93的标准要求，产品按国际ISO2858标准设计制造。二、适用范围：

1、ISG单级单吸管道离心泵

，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度80℃以下。

2、IRG型立式热水循环泵，适用于能源、冶金、化工、纺织、木材加工、造纸以及饭店、浴室、宾馆等锅炉高温热水增压循环输送以及城市采暖系统循环用泵，使用温度120℃以下。3、IHG型立式管道化工泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门，使用温度为-20℃-120℃。4、YG立式管道油泵，供输送汽油、煤油、柴油等石油产品或易燃、易爆液体，被输送介质温度为-20℃-120℃。

5、ISG单级单吸管道离心泵，适用于环境噪声要求很低的场合及空调循环等。三、产品特点：

- 1、泵结构紧凑、体积小、外形美观，其立式结构决定安装占地面积小。
- 2、安装方便，进出口径相同并在同一中心线上，无需改变管路。
- 3、泵运行平稳、噪音低、组件同心度高。
- 4、密封可靠、无泄漏。轴封采用硬质合金及碳化硅等耐磨材质机械密封。
- 5、维修方便，无需拆卸管道，只要拆下泵盖螺母，取出电机及传动组件即可进行检修维护。
- 6、其独特结构，完美设计，不仅缩小泵房面积，改善了空间，而且大大节省基建投资。

四、型号意义：ISG100-160(I)A(B) ISG - 单级单吸立式管道离心泵 IRG -

单级单吸立式热水管道离心泵 IHG - 单级单吸立式管道化工离心泵 YG - 单级单吸立式管道油泵 ISGD - 单级单吸低转速立式管道离心泵 100 - 泵进出口直径 (mm) 160 - 叶轮名义直径 (mm) I -

流量分类 A - 叶轮经第一次切割 B - 叶轮经第二次切割 五、技术参数：流量：1.5-1200m³/h；扬程：5-150m；转速：980-2900r/min；口径：15-500；温度范围：-20℃-+120℃；

工作压力：1.6Mpa。