

ZW型系列无堵塞自吸式排污泵

产品名称	ZW型系列无堵塞自吸式排污泵
公司名称	永嘉海一泵阀有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	
公司地址	永嘉县江北街道浦西村沿河街84号
联系电话	0577-80216058 15356510200

产品详情

ZW型无堵塞[自吸式排污泵](#)产品概述：[ZW型无堵塞自吸排污泵](#)

集自吸和无堵塞排污于一身，既可象一般[清水自吸泵](#)

那样不需按底阀，不需引灌水、又可抽吸含有大颗粒固体块、长纤维的污物、沉淀物废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物，完全减轻工人的劳动强度，而且使用、移动、安装方便、极少维修、性能稳定。

二、ZW型系列无堵塞[自吸式排污泵](#)使用范围：环境温度 45 ，介质温度 60 。

介质PH值铸铁泵为6~9，不锈钢泵为1~14。

通过颗粒最大直径为泵口径的60%，纤维长度为口径的5倍。

介质中杂质总重量不超过介质总重量的15%，介质比重不超过1240千克/立方米。

三、ZW型系列无堵塞[自吸式排污泵](#)结构及工作原理

ZW型无堵塞 [自吸泵](#)

主要由泵体、叶轮、后盖、机械密封、泵轴、轴承座、进口阀、气液分离管、加水阀门、进、排接管等组成。泵的结构见图。泵的工作原理：泵体内设有储液腔，并通过上方的回流孔和下方的循环孔与泵工作腔相通，构成泵的轴向回流外混式系统。泵停止工作后，泵内腔已储有一定容积的液体。当泵启动时，泵内的储液在叶轮的作用下，夹带着空气被向上抛出，液体通过气液分离管的网格回流到工作腔，气体被排出泵外，使泵内形成一定的真空度，达到自吸的作用。

[ZW型系列无堵塞自吸式排污泵](#)订购需知：

一、如您需要订购ZW型系列无堵塞[自吸式排污泵](#)，需确定：

- 1、ZW型系列[无堵塞自吸式排污泵](#)流量、扬程、自吸高度
- 2、ZW型系列无堵塞[自吸排污泵](#)配套功率、工作电压 3、[ZW型系列无堵塞自吸式排污泵](#)进出口径
- 4、[ZW型系列无堵塞自吸式排污泵](#)过流介质 以便我们技术人员为您准确选择。

二、若已由设计单位已选好ZW型系列无堵塞[自吸式排污泵](#)

;产品型号，则直接根据所选型号与浙江永嘉海一泵阀有限公司联系。

三、若在[ZW型系列无堵塞自吸式排污泵](#)选型过程中存在疑问，欢迎联系我们的在线客服，为您提供满意的服务

感谢您访问浙江永嘉海一泵阀有限公司的网站（<http://www.isggdb.com>），我们将竭诚为您提供让您满意的服务！