

华光TP-GXII型免冲洗印版 免处理CTP版 环保印版

产品名称	华光TP-GXII型免冲洗印版 免处理CTP版 环保印版
公司名称	广州市利展贸易发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:华光牌 型号:TP-GXII 产地:厦门
公司地址	广州市越秀区光塔路杏花巷36号105自编01室
联系电话	13650786380 13702884198

产品详情

华光TP-GXII型免冲洗印版 差异明显，高下立见 优良的免冲洗版-- 现提供各项TP-GXII优势 高端印刷品需求的印刷企业可轻松转型免冲洗。 图文清晰度大幅增强、高反差 TP-GXII印版以图文对比度是TP-GX的三倍，。用户可以在印版上轻松看到*细微的图文细节，而配以光学检查系统和分类设备，TP-GXII可进一步提高可检查性，方便用户轻松添加自动化装置。 感度快、高效率 对于出版速度*快的直接制版机，TP-GXII印版也是游刃有余，因此用户能从现有设备中挖掘更大潜力或者升级CTP以获得更高产能。如果搭配的是T速柯达超胜Q800直接制版机，每小时可成像多达80张腾格里XTRA印版。 TP-GXII印版的对比度是TP-GX的三倍 印版耐用性好、印刷适应性强 轻松融入任何印刷环境 抗划伤好、耐印力高 坚固的底基和持久的涂层，让腾格里印版有优异的耐印力表现，可轻松融入任何印刷环境。再加上TP-GXII印版增强的耐刮擦能力，用户可以让印刷机开足马力，全速印刷。对于目前使用非烤版印版的印厂来说，TP-GXII印版能很好地满足客户需求，印版在轮转机上的印量高达40万印，在单张纸印刷机上为25万印，在UV油墨应用中亦可达到10万印。对于年制版量为5万平米的印厂，在印前的平均水耗、能耗和化学药水消耗为： TP-GXII 冲洗类印版水耗0升500000--800000升能耗28000-50000千瓦化学药水消耗4000-10000升 减少废弃物产生，进一步降低成本，加强环保 减少一点点，收益多不少 通过取消冲版环节中的化学药水消耗、水耗和能耗，TP-GXII印版可以帮助用户减少破坏环境的废弃物，满足当地监管要求，并吸引到高度关注可持续发展的客户。 减少水耗 TP-GXII印版可以大幅减少印前中的水耗，帮助印刷商实现其在可持续发展方面的承诺。 | 不会因冲洗冲版机中的印版水洗而产生水耗 | 不会因混合浓缩化学药水而产生水耗 | 不会因稀释保护胶而产生水耗 | 不会因清洁冲板机或冲洗单而产生水耗 减少能耗 在冲洗印版时，小型热敏冲板机的平均能耗为****千瓦，大型设备的平均能耗为4.5千瓦。而TP-GXII印版取消了冲板机和烤版工作，节约了相关能耗。 减少废物 TP-GXII印版几乎可以避免所有冲洗化学药水，包括处理、运输、存储和处置相关的麻烦和成本。同时降低成本 减少印刷时废弃物的产生，将可能实现显著的节约。凭借TP-GXII印版，可加快印版制备，提高网点的稳定性，进而节约印刷部门中的时间、纸张和金钱。而取消冲版工艺，意味着不会因冲版故障而产生浪费或导致印刷机停机。对于小型印厂，印刷部门的节约可以是印前总节约的两倍;对于大型

印厂，印刷部门的节约可以达到印前的9倍。

加强环保，减少水耗，减少能耗，减少废弃物产生--于地球和人类有益，于企业有利。轻松转型升级到华光TP-GXII非常简单。用户无需设置冲版机，不用改变工作流程，无需添加任何新的CTP设备。取消冲版机为印刷厂留出更多生产空间，减免维护冲版机的相关成本，不再有安全方面的隐忧。技术规格：印版非烧蚀热敏阴图（写图像）免冲洗印版无需搭配碎屑清除系统应用高质量、长印量印版，适合单张纸、包装、轮转和所有UV印刷应用基材电解研磨和阳极氧化铝基厚度0.15、0.20、0.30及0.40毫米光谱敏感度800-850nm兼容的直接制版机TP-GXII印版与所有大型用于上的制版机兼容所需激光能量90-120mj/cm²，取决于直接制版机在大部分制版机上都可实现*高产能分辨率1-99%@200lpi，以及FM20加网能力可达450lpi，取决于成像设备能力印量高达400,000印，热固/冷固轮转机高达250,000印，单张纸印刷机高达100,000印，胶印包装（非UV油墨）高达100,000印，UV油墨应用取决于制版机分辨率、印刷机、印刷化学品、油墨和纸张条件。安全灯@400Lux白光=2小时C20UV隔绝=16小时G10黄光=48小时