

齐平型清扫孔生产厂家

产品名称	齐平型清扫孔生产厂家
公司名称	河北晟拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县小庄乡前孙村380号
联系电话	0317-6189980 13931730975

产品详情

河北晟拓管道装备有限公司。

碳钢常压人孔生产厂家，公司经过多年的生产实践，有一套相当成熟的生产制造工艺，质量受到用户的**，在行业内具有良好的声誉。公司于2017年开始生产的管件主要分以下几大类：1.石化行业各材质的管件、法兰、180°厚壁弯头以及集合管、弯管是我公司的强项；特别能制造加长管件、拐弯角度，减少客户焊接，可以替代进口。2.高温高压大口径厚壁的制造：包括锅炉、电力管件；化工用高温高压合金钢、不锈钢管件。承接了哈锅、上锅、锡锅、大唐信阳等锅炉电力管件，并且与其也是长期合作战略伙伴。3.制造特殊材料的管件与法兰以及有缝焊管，广泛应用于抗腐蚀性能要求较高的行业 不锈钢人孔在使用介质、温度、压力要求下，分别对待选用，使其在介质、压力、温度下不变形，不影响密封，并耐压、腐蚀，并延长使命寿命。 不锈钢人孔密封垫片选择是否正确合适，关系到人孔的性价比,同时会直接影响到不锈钢人孔的使用寿命。 不锈钢人孔垫片的选用主要是看人孔压力，直径，温度和法兰密封面类型，按*的HG标准如下：1.橡胶垫片：公称压力=1.6MPa,直径=10~2000mm,*使用温度200度,密封面型式：突面,凹面/凸面,榫面/槽面,全平面,法兰型式：各种型式 2.石棉橡胶板：公称压力=2.5MPa,直径=10~2000mm,*使用温度300度,密封面型式：突面,凹面/凸面,榫面/槽面,全平面,法兰型式：各种型式 3.非石棉纤维橡胶板：公称压力=4.0MPa,直径=10~2000mm,*使用温度290度,密封面型式：突面,凹面/凸面,榫面/槽面,全平面,法兰型式：各种型式 4.聚四氟乙烯：公称压力=1.6MPa,直径=10~2000mm,*使用温度100度,密封面型式：突面,凹面/凸面,榫面/槽面,全平面,法兰型式：各种型式 5.膨胀或填充改性聚四氟乙烯或带：公称压力=4.0MPa,直径=10~2000mm,*使用温度200度,密封面型式：突面,凹面/凸面,榫面/槽面,全平面,法兰型式：各种型式 6.增强柔性石墨板：公称压力1.0~6.3MPa,直径=10~2000mm,*使用温度650度,密封面型式：突面,凹面/凸面,榫面/槽面,法兰型式：