

灯塔蓄电池6-GFM-40U/12V40AH质保三年

产品名称	灯塔蓄电池6-GFM-40U/12V40AH质保三年
公司名称	德益仁合电源科技（北京）有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:灯塔 型号:6-GFM-40U 产地:浙江
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室（注册地址）
联系电话	18610093537 18610093537

产品详情

灯塔铅酸蓄电池应用范围：

电话交换机 办公自动化系统

电器设备、医疗设备及仪器仪表 无线电通讯系统

计算机不间断电源 应急照明

输变电站、开关控制和事故照明 便携式电器及采矿系统

消防、安全及报警监测 交通及航标信号灯

汽车电池及船用起动。

浙江灯塔蓄电池规格参数：

序号 现型号 电压（V） 额定容量C20（Ah） 外形尺寸（mm） 重量(Kg)长宽高

1 6-GFM-26 12 26 160 167 188 12.0

2 6-GFM-40 12 40 214 167 188 15.0

3 6-GFM-50 12 50 268 167 188 18.0

4 6-GFM-65 12 65 322 167 188 21.0

5 6-GFM-100 12 100 407 173 220 34.0

6 6-GFM-120 12 120 407 173 220 37.0

7 6-GFM-150 12 150 549 204 233 60.0

8 6-GFM-200 12 200 549 259 233 69.0

人们发现：在室温20℃下，存储1个月后，电池可供使用的容量为其额定值的97%左右，如果储存6个月不用，它的可使用容量变为额定容量的80%。如果储存温度升高，它的可使用容量还会降低。因此建议用户每隔20℃个月有意地拔掉市电输入，让UPS电源工作于由蓄电池向逆变器提供能量的状态。但这种操作不宜时间过长，在负载为额定输出的30%左右时，约放电10min即可。5、减少深度放电他的使用寿命与它被放电的深度密切相关。UPS电源所带的负载越轻，市电供电中断时，蓄电他的可供使用容量与其额定容量的比值越大，在此情况下，当UPS电源因电池电压过低而自动关机时电池被放电的深度就比较深。