

上海塔机，天津塔机

产品名称	上海塔机，天津塔机
公司名称	山东华夏建筑机械
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市环翠区华夏路1号
联系电话	0631-5990763 15562158930

产品详情

塔机型号：QTZ160

公称起重力矩：1600KN.m

工作幅度：2.4-65m

最大起重量/最大幅度处起重量：10/1.6t

独立式起升高度：46.2

附着式起升高度：161-200m

起升速度：100/50/25m/min

回转速度：0-0.6r/min

变幅速度：60/30/9.5r/min

塔身主肢：方管

起重臂：上弦 方管 下弦 方管

QTZ160液压自升塔式起重机简介

一、概述

QTZ160 塔式起重机，是华夏集团 2000 年开发的新型建筑用大型塔式起重机，该机设计过程中，钢

结构件的有限元计算、整机参数优化、整机稳定性验算及各机构选型等常规设计运算全部运用塔机微机设计平台来完成，达到国际先进水平。

QTZ160 塔机，公称起重力矩 1600 千牛/米，各项性能技术指标在国内所有同级别产品中居领先地位，优点如下：

(1)起重臂最长可达 65 米，大大增加了工作盖面积，工作幅度能同时满足两栋以上的建筑施工。

(2)工作方式多，适应范围最大。

a.在地下浇注砼基础块，无底架，塔身直接固定在此基础上，这种方法使塔机省掉了基础节和十字架，在此种情况下，塔机独立工作高度为 46.2 米。

b.当施工对象较高时，塔机可采用附着式工作方式，附着式起升高度可达 161 米。当遇到特殊情况还要加高时，请提前与我厂联系，以便给予解决。

c.不论采用哪种方式工作，起重臂都有 55、60、65、米三种工作幅度，可根据施工对象的不同进行选择。

(3)塔机采用液压顶升系统实现增加或减少塔身标准节，使塔机高度能随着建筑物的高度变化而升高或降低，以适应不同建筑物的施工。

(4)工作速度快，调速性能好，工作平稳效率高。

起升机构采用双速双滑环绕电机，实现重载低速，轻载高速，最高速度可达 100 米/分，起动、制动平稳，冲击性小，工作方便。回转机构采用先进的无级调速方案，使起动、制动非常平稳、可靠。

(5)水平臂架、小车变幅

该塔机采用水平臂架，吊重悬挂在起重小车上，靠小车在臂架上的水平移动实现变幅。与动臂塔机相比，该机工作平稳，安装就位方便，幅度利用范围大，有利于起重性能的充分发挥，扩大了建筑材料构件的堆放范围，而且便于现场施工总平面图的布置。

(6)该机各种安全装置齐全、灵敏可靠，各机构均设有制动器，保证工作安全可靠，并且设有起升高度限制器，小车变幅限制器，力矩限制器，起重量限制器，塔机回转限制器等安全保护装置。

(7)司机室独立侧置，视野好，内部空间大（可配冷暖空调），给操作者创造良好的工作环境。

(8)使用方便，维修简单。

塔机的电气控制系统及所有配套件，均为容易购置且性能好的电器元件，工作安全可靠，故障低，维修简单。

塔机,施工升降机,打桩机,混凝土泵,细石泵,水泥发泡机,塔机,塔吊出租

电话15562158930 0631-5990763

13676311637