

# 水渠护坡毯的铺设方法

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 水渠护坡毯的铺设方法                          |
| 公司名称 | 德州润泽土工材料有限公司                        |
| 价格   | 23.00/平方米                           |
| 规格参数 | 搭接宽度:10公分<br>断裂强度:10N<br>抗穿刺强度:260N |
| 公司地址 | 山东省德州市陵县东关开发区8号                     |
| 联系电话 | 0534-8823019 15953441355            |

## 产品详情

水渠护坡毯的说明：

- 1.选择合适规格的防渗材料，可以根据项目施工环境及水渠深度来决定。
- 2.施工前应保证土建工程完毕，施工地面平整夯实，铺设基底坚实平整，垂直深度25mm内不得有树根、瓦砾、石子、混凝土颗粒、钢筋头、玻璃屑等有可能损伤土工膜的杂物。铺设于回填土上时，回填土压实度不小于95%。

水渠护坡毯施工方法：

按先下游后上游的顺序铺设,上游幅压下游幅，搭接缝方向垂直于流水方向，这样可使膜料在水流压力下，连接缝密合，提高防渗效果。铺设时，先将布料的一端与先铺好的布料或原建筑物在现场焊接牢固，在提高防渗效果的同时，可使膜料一端固定，易于拉展铺开。铺设时留有小褶皱，可以适应保护层填筑时造成的局部变形，膜下空气完全排除，可避免在填筑时膜下空虚产生局部压力顶破膜料。膜料幅间的连接缝采用焊接，搭接面不得有污垢、砂土、积水等影响焊接质量的杂质存在。有损坏处，要修补或更换，及时按监理人的指示经行修理，在修理土工合成材料前，应当将保护层破坏部位下不符合要求的料物消除干净，补充填入合格料物，并予整平。对受损的土工合成材料，应外铺一层合格的土工合成材料在破损部位上，其各边长度应至少大于破损部位1m以上，并将两者进行拼接处理。