

日本旭化成PA66 LC020 机械强度高 耐油脂 耐热238度 滤油器

产品名称	日本旭化成PA66 LC020 机械强度高 耐油脂 耐热238度 滤油器
公司名称	东莞市峻滔塑胶原料有限公司
价格	21.00/千克
规格参数	品牌:橡胶塑料 销售方式:品牌经销 品名:PA66
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗社区腾达路9号六楼A座(集群注册)
联系电话	16676929718 16676929718

产品详情

注射速度：高速（对于增强型材料应稍低一些）。流道和浇口：由于PA66的凝固时间很短，因此浇口的位置非常重要。浇口孔径不要小于 $0.5 \cdot t$ （这里 t 为塑件厚度）。如果使用热流道，浇口尺寸应比使用常规流道小一些，因为热流道能够帮助阻止材料过早凝固。如果用潜入式浇口，浇口的小直径应当是0.75mm。PA66塑料应用PA66是PA系列中机械强度、应用的品种，因其结晶度高，故其按聚酰胺中加入的添加剂不同，聚酰胺又有增强 微晶、防老化等不同的改性品种；按加工成型的方法，可分为注塑、挤出、模压、压铸、烧结等品种；按其形态还可分为粒料、薄膜、粉末和坯料等刚性