

MT-8200-60KIT和MT-8200-60A有什么区别？

| | |
|------|--|
| 产品名称 | MT-8200-60KIT和MT-8200-60A有什么区别？ |
| 公司名称 | 深圳市福欣智能网络科技有限公司 |
| 价格 | 1860.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:FLUKE福禄克 型号:MT-8200-60A 测试类型:各类网线 |
| 公司地址 | 深圳市福田区华强北街道福强社区燕南路88号中泰燕南名庭A座、B座、C座、D座、E座D座706 (注册地址) |
| 联系电话 | 0755-82816978 18682009243 |

产品详情

MT-8200-60KIT和MT-8200-60A有什么区别？答：区别是MT-8200-60A已经停产，市面上已经没有60A了，60A停产后，推出了全新的MT-8200-60KIT用于取代MT-8200-60A。60KIT可以完全替代60A。

MT-8200-60A，MT-8200-50A/53A/63A,IntelliTone(ITT200)数字查线仪详细介绍:

IntelliTone

智能数字查线仪为您带来了数字信号定位技术，就如同您所面对的系统使用的技术一样先进。IntelliTone智能数字查线仪是一项突破性的解决方案——可以快速准确地定位和隔离绝大多数在以前难于发现的、隐藏的或是捆扎在一起的语音，数据及视频线缆——即便是正在运行的网络中的线缆。

音频发生器规格：

尺寸 5.54 in x 2.94 in x 1.25 in (14.1 cm x 7.5 cm x 3.2 cm)

显示 LED

控制 滚轮开关

音频发生器接口 主 Mod8 端口用于所有 4对 UTP/STP 线缆上的音频产生F 连接器用于同轴电缆香蕉插头 (2) – 双导体线缆

通话电池电压

IntelliTone信号：编码数字信号 模拟 SmartTone信号：500 – 1200Hz，4 曲目

通话电池电压 6 V into 600 W

输出功率 5 V p-p

电压保护 100V

自动关机 空闲 2 个半小时后，自动关闭

探针规格：

尺寸 8.73 in x 1.88 in x 1.26 in (22.2 cm x 4.8 cm x 3.2 cm)

显示 (8) LED 指示灯、同步 LED 指示灯

音频 IntelliTone：微处理器控制音频文件 模拟：检测到音频发生器信号

控制 滚轮开关，音量控制轮

音频检测

检测 IntelliTone 数字信号用于定位、隔离和线对表功能。

检测模拟 SmartTone 信号 (500 – 1200 Hz) 和其它模拟音频发生器

音频发生器接口 主 Mod8 端口用于所有 4对 UTP/STP 线缆上的线对表功能