

# 耐磨 帝安仕PVC塑胶地板、 编织纹KP-202诚招经销商加盟

产品名称	耐磨 帝安仕PVC塑胶地板、 编织纹KP-202诚招经销商加盟
公司名称	湖北格丽特建材有限公司
价格	120.00/平方米
规格参数	品牌:帝安仕 材质:PVC 规格:2.0-3.0 ( mm )
公司地址	中国 湖北 咸宁市 长江产业园
联系电话	86 0715 8235056 18925062289

## 产品详情

品牌：帝安仕  
等级：优质  
图案：KP-202

材质：PVC  
产地：广州  
风格：现代

规格：2.0-3.0 ( mm )  
颜色：其他  
适用范围：茶楼、高档会所、VIP室、酒店客房  
表面电阻：0

特殊用途：耐磨

标准：457.2\*457.2 MM  
609.6\*609.6MM

褪色性(级)：0  
外贸类型：出口

表面形状：编织纹  
地板厚度：2.0-3.0MM  
是否强化复合：是

残余凹陷度：0  
是否外贸：是

雅致宁静的格调、休闲质朴的空间在这里交织、共融、升华，彰显着无尽和谐与温馨，让心灵在此放松、呼吸、、、、、、采用天然的大理石粉和pvc构成高密度结构的坚实基层，表面覆以超强耐磨的高分pvc耐磨层，经多道工序加工而成，产品纹路逼真美观，超强耐磨，表面光亮而不滑，堪称二十世纪高科技新型环保材料的典范

使用自流平水泥是保证片材类地板施工质量和装修效果的最基本保证。由于其重要性，必须严格按照施工工艺施工。一、基础地面的要求：

基础水泥地面要求清洁、干燥、平整。具体如下：

- 1、水泥砂浆与地面间不能空壳
- 2、水泥砂浆面不能有砂粒，砂浆面保持清洁
- 3、水泥面必须平整、要求两米范围内高低差小于4mm.

4、地面必须干燥，含水率用专用测试仪器测量不超过17度。

5、基层水泥强度不得小于10mpa。

## 二、施工前的准备：

在自流平水泥施工前，必须用打磨机对基础地面进行打磨，磨掉地面的杂质，浮尘和砂粒。把局部高起较多的地平磨平。打磨后扫掉灰尘，用吸尘器吸干净。

清洁好地面后，上自流平水泥前必须用表面处理剂处理，按厂家的要求把处理剂稀释，用不脱毛的羊毛滚按先横后竖的方向把地面处理剂均匀地涂在地面上。要保证涂抹均匀，不留间隙。涂好处理剂后根据不同厂家产品性能的不同，等待一定时间即可进行上面自流平水泥的施工。

水泥表面处理剂能增大自流平水泥与地面的粘结力，防止自流平水泥的脱壳和开裂。

建议地面处理剂涂刷两次。

## 三、上自流平：

准备一个较大的桶，严格按照自流平厂家的水灰比加入水，用电动搅拌器把自流平彻底搅拌。搅拌分两次进行，通常第一次搅拌约5—7分钟，中间需停顿2分钟，让其发生反应，之后再搅拌约3分钟。搅拌需彻底，不可有块状或干粉出现。搅拌好的自流平水泥须呈流体状。

搅拌好的自流平尽量在半个小时之内使用。把自流平水泥倒在地面上，用带齿的耙子把自流平耙开，根据要求的厚度耙到不同大小的面积。待其自然流平后用带齿的滚子在上面纵横滚动，放出其中的气体，防止起泡。需特别注意自流平水泥搭接处的平整。

根据现象不同的温度，湿度和通风情况，自流平水泥需8—24小时后方能彻底干透，干透前不可进行下一步的施工。

## 四、精打磨处理

完美无缺的自流平施工离不开打磨机，自流平施工完成后，自流平表面可能还会有小的气孔，颗粒及浮尘，门口与走廊也可能有高低差，这些情况都需要打磨机来做进一步的精处理。打磨后用吸尘机把灰尘吸干净。