

不沾土 自卸车衬板 粮仓料仓衬板 混合料筒 不沾料 高耐磨 自润滑 UHMWPE

产品名称	不沾土 自卸车衬板 粮仓料仓衬板 混合料筒 不沾料 高耐磨 自润滑 UHMWPE
公司名称	宣化区桐歆机械加工综合厂
价格	15.00/千克
规格参数	断裂强度：:29 吸水率:< 0.01 熔点：:136
公司地址	张家口市宣化区京张奥工业园宣顺大街
联系电话	18364511015 18364511015

产品详情

随着全球经济的发展,高新技术产业也快速进入了我国的煤炭、电力、钢铁行业,促进了这些行业的快速发展。但是,在这些行业的煤仓、料仓、溜槽中普遍存的粘接架桥问题成了阻碍这些行业向前健康发展的一块拌脚石。为解决这一难题,我司生产了超高分子量聚乙烯产品,由于其具有极低的摩擦系数,板高的抗冲击强度,板低的吸水率,优良的自润滑性和优异的耐腐蚀性等优点,解决了煤仓、料仓、混合料筒、溜槽、自卸汽车的粘接、架桥问题,得到了这些行业的一致认可,并广泛推广使用。目前,超高分子量聚乙烯衬板已在我国的煤炭、电力、钢铁、矿山等一百多家单位使用,取得了良好的使用效果。

1、特性

超高分子量聚乙烯(UHMW-PE),是一种性能优良的热塑性工程塑料,具有普通聚乙烯和其它工程塑料无可比拟的各种优点,高耐冲击性、低吸水率、低摩擦系数、优良的自润滑性、优良的不粘性、对酸碱的优良耐腐蚀性。因而被广泛应用于我国的钢铁、电力、煤炭、水泥、矿山等行业的煤仓、料仓、石膏仓、石灰仓、均化仓、水泥仓、自卸汽车、混合料筒,解决了这些部位长期存在的粘接、架桥、磨损快、生产效率低等问题,被科研和设计部门认定为是目前解决粘接、磨损等问题的工程塑料!

2、抗化学腐蚀性优异,可耐几乎所有的酸、碱、盐介质

3、无毒、无味、无渗出物

- 4、良好的抗电性能，极低的吸水率
- 5、优良的环境应力开裂性能，是普通聚乙烯的200倍
- 6、优良的耐低温性能，即使在零下176摄氏度时不脆裂