

广告牌完损检测 南通高炮广告牌检测

产品名称	广告牌完损检测 南通高炮广告牌检测
公司名称	苏州房安房屋质量检测技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	所在地:江苏 产品规格:一式三份 业务范围:户外广告牌设施检测
公司地址	中国 江苏 苏州市 昆山市 花桥镇绿地大道231弄7号楼704室
联系电话	18217760939

产品详情

@广告牌完损检测 南通高炮广告牌检测

承接苏州、常州、无锡、南通全市户外广告牌检测。

户外广告牌常规检测流程及方法：1.户外广告牌的外观检测：现场检测发现户外广告牌钢柱表面油渍剥落并锈蚀柱脚锚栓个别部位缺少螺母螺母与锚杆未拧紧等现象。户外广告牌临架开件油渍剥落严重并锈蚀其余构件保存完好，未发现明显破损状况。2.轴网尺寸及构件几何尺寸复核：现场采用钢卷尺和游标卡尺对户外广告牌的轴网尺寸及构件的几何尺寸进行抽样复核，检测结果表明该户外广告牌轴网尺寸偏差在规范允许范围内，满足设计要求。由表中可以看出户外广告牌构件几何尺寸除钢柱壁厚偏差超出规范要求外，其余构件几何尺寸基本满足设计要求。3.户外广告牌倾斜检测：使用全站仪按照变形测量中投点法的有关规定.测星户外广告牌钢柱顶部相对于底部的偏移值。检测结果表明户外广告牌钢柱向北偏移18m，倾斜率为0.86%，向东偏移26mm，倾斜率为1.24%，户外广告牌钢柱虽有一定倾斜但未超出规范允许值范围，满足使用要求。

户外广告牌的焊按接头力学性能的测试分为拉伸，面弯和后弯；每个测试项目可以取两个样本。

建筑物附属户外广告牌主要有墙面贴合式户外广告牌及屋顶固定式户外广告牌，此类户外广告牌本身有结构支撑体系，但需要与原建筑结构连接，从而达到稳定状态；根据检测结果进行结构分析验算，考虑当地的风力、地震等计算参数影响，得出计算结论，出具户外广告牌结构安全检测鉴定报告。

@广告牌完损检测 南通高炮广告牌检测，

各类户外广告牌安全检测规定：（1）未经批准不得在人行道上设置户外广告、标志；经批准设置在人行道上的单立柱式户外广告牌高度不得低于2.5米；（2）设置、张挂在主要街道的户外广告、标志，应统一规划，严格标准，符合城市容貌要求；（3）在主要街道两侧新建大型建筑物上设置大型户外广告、标志的，应与主体工程同时设计；（4）设置在繁华地段及车站、广场等重要公共场所的广告、标志，必须以高质量的霓虹灯等为载体；（5）商业橱窗广告设置应当与店面比例协调，制作规范，保持整洁美观；（6）广告、标志的设置、张挂不得影响视线、阻碍交通；不得影响公共设施的正常使用；不得破坏树木和园林绿地；不得影响市容观瞻；（7）沿街门头招牌标志，提倡一店一匾，实行统一规格、统一标准，保证整体协调。一门多店的，应选用一块牌匾多个名称的门头招牌；（8）不得在市区主要道路两侧的巷口设置、张挂招牌。

砌体结构构件，房屋的主体承重墙出现裂缝，有些轻微的损坏，但是不影响其正常的使用；木结构构件，结构构件完好，局部非主要构件有轻微的损坏，结构构件裂缝宽度检测精度不应小于0.1mm，检测部位表面应保持清洁、平整裂缝不应有灰尘或泥浆结构构件裂缝深度检测部位，宜选取裂缝宽度处，混凝土结构构件裂缝深度可用钻芯法和超声法检测。