

户外广告牌检测 江阴LOGO检测

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 户外广告牌检测 江阴LOGO检测 |
| 公司名称 | 苏州房安房屋质量检测技术服务有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 所在地:江苏 产品规格:一式三份 业务范围:户外广告牌设施检测 |
| 公司地址 | 中国 江苏 苏州市 昆山市 花桥镇绿地大道231弄7号楼704室 |
| 联系电话 | 18217760939 |

产品详情

@户外广告牌检测 江阴LOGO检测

承接苏州、常州、无锡、南通全市户外广告牌检测。

户外广告牌常规检测流程及方法：1.户外广告牌的外观检测：现场检测发现户外广告牌钢柱表面油渍剥落并锈蚀柱脚锚栓个别部位缺少螺母螺母与锚杆未拧紧等现象。户外广告牌临架开件油渍剥落严重并锈蚀其余构件保存完好，未发现明显破损状况。2.轴网尺寸及构件几何尺寸复核：现场采用钢卷尺和游标卡尺对户外广告牌的轴网尺寸及构件的几何尺寸进行抽样复核，检测结果表明该户外广告牌轴网尺寸偏差在规范允许范围内，满足设计要求。由表中可以看出户外广告牌构件几何尺寸除钢柱壁厚偏差超出规范要求外，其余构件几何尺寸基本满足设计要求。3.户外广告牌倾斜检测：使用全站仪按照变形测量中投点法的有关规定.测星户外广告牌钢柱顶部相对于底部的偏移值。检测结果表明户外广告牌钢柱向北偏移18m，倾斜率为0.86%，向东偏移26mm，倾斜率为1.24%，户外广告牌钢柱虽有一定倾斜但未超出规范允许值范围，满足使用要求。

随着社会的快速发展，户外户外广告牌在广告业的地位举足轻重，它是一种常用的广告载体，加上其自身的优点，如经济耐用、设置方式灵活多样、效果显著等，受到广告商家们的青睐；户外户外广告牌主要有三种结构形式：落地、墙面和屋顶户外广告牌；其中屋顶户外广告牌一般设置在既有建筑屋顶，所处的位置均是人口较为密集的区域。

户外广告牌安全检测报告，随着我国户外广告牌检测的经济发展，城市建设与规划的不断完善，户外户外广告牌检测作为城市里的道风景线也得到越来越多人的关注；户外广告牌连接结构检查可分为焊接连接检测，焊钉(螺柱)连接检测，螺栓连搜检测，高强度螺栓连接检测等项目。

@户外广告牌检测 江阴LOGO检测，

户外户外广告牌检测的依据：1、CECS148-2003《户外广告设施钢结构技术规程》；2、GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》；3、GB50018-2002《冷弯薄壁型钢结构技术规程》；4、GB50661-2011《钢结构焊接规范》；5、DB37/T487-2004《户外广告设施检验规范》；6、JGJ81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》；7、JGJ82-91《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规范》；8、DG/TJ08-804-2005《既有建筑物结构检测与评定标准》。

裂缝不应有灰尘或泥浆。