

西门子HMI触摸屏中国代理商

产品名称	西门子HMI触摸屏中国代理商
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

产品详情

技术概览 按键面板 创新的操作员面板 KP8 PN KP8F PN KP32F PN 控制模式 功能键数目 (可编程) 8 8 32
输出类型 LED 颜色模式 5 种 (绿色、红色、黄色、蓝色、白色) 典型使用寿命 短行程按键 (开关次数)
1 500 000 1 500 000 1 500 000 LED (接通时间, %) 接口 数字量输入 / 输出 1) 8 8 16 故障安全数字量输入
SIL2/SIL3 - / - 2 / 1 4 / 2 PROFINET (以太网) 接口 2 2 2 功能 按键和灯测试 防护等级 前面板 /
背板 IP65/IP20 IP65/IP20 IP65/IP20 可连接的控制器 SIMATIC S7, WinAC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400
S7-1200(2), S7-1500(2), S7-300 (F), S7-400 (F) SIMATIC S5 SINUMERIK SIMOTION
工程软件 配置软件 STEP 7 V5.5 或 STEP 7 Basic V11 和更高版本 环境条件 安装位置 垂直 垂直 垂直
不带强制通风时的 允许倾斜角度 (°) +/- 30 +/- 30 +/- 30 相对大湿度 (%) 90 90 90 温度
工作 (垂直安装), C 0 ~ +55 0 ~ +55 0 ~ +55 工作 (倾斜角度), C 0 ~ +45 0 ~ +45 0 ~ +45 尺寸
前面板尺寸 (W x H, mm) 98 x 155 98 x 155 295 x 155 安装开孔 / 设备深度 (宽 x 高 / 深, mm)
68 x 129/49 68 x 129/49 275 x 135/39 订货号 6AV3688-3AY36-0AX0 6AV3688-3AF37-0AX0
6AV3688-3EH47-0AX0 满足特殊要求的设备 Outdoor — 适合户外应用 防护等级为 IP66 的超坚固 HMI
面板, 适合户外应用, 可用于多个行业。 siemens.com/comfort-outdoor PRO — 适合全面保护 防护等级为
IP65 的全方位保护设备 / 外壳型号 4X/12, 可灵活安装在悬臂或支架上。 siemens.com/ip65-hmi-devices
INOX — 适用于卫生要求高的环境 经过认证的不锈钢产品 (防护等级为 IP66K), 适用于卫生
要求高的环境, 能满足安全和清洁的要求。 siemens.com/inox-hmi-devices SIPLUS — 适合极端环境 经过
特别加固的设备, 可提高极端环境条件下的操作可靠性。 siemens.com/siplus-extreme EX — 适合严苛环境
可直接在危险区域 (2/22 区) 使用的 HMI 设备。 siemens.com/simatic-hmi-ex 11