

粗苯鹤管

产品名称	粗苯鹤管
公司名称	石家庄贵达工贸有限公司
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	石家庄长安区义中路5号
联系电话	0311-86859496 13582003899

产品详情

一、产品名称：苯类鹤管汽车二、规格型号：al2543 dn50/ 25 al1412 三、设计参数：

- 1、工作压力：0.4mpa 设计压力：1.6mpa；设计压力：2.5mpa
- 2、工作温度：-18.4 ~ +33.1 设计温度：-40 ~ +100
- 3、输送介质：液氨
- 4、接管法兰标准：hg20594-97 液相：pn2.5 dn50；5、接车形式：快装接头

四、产品主要材质：管道法兰及管件：304；球阀：304；快装接头：304

支撑系统：q235-a；其它：q235-a；

旋转接头：外圈30crmo或45钢，锻件 级，内圈304，法兰304，

主密封圈：ptfe+碳纤维+石墨，钢卡316l。 五、装卸臂的主要结构：

- 1、立柱：起支撑作用，承受臂展开时的翻转力矩。
- 2、内臂：臂运动的基本构成部分、输送介质。
- 3、外臂：臂运动的基本构成部分、输送介质。
- 4、外伸臂：实现将介质送入罐车内。
- 5、弹簧缸平衡系统：平衡垂管、外臂重力矩，减轻外臂上、下运动阻力。

六、产品主要特点： 1、适用范围：液氨装卸臂是用转动灵活、密封性好、能适应较为恶劣环境等特点的旋转接头与管道、管件、法兰、球阀、快速接头等部件串联起来，用于液氨、液化气、二甲醚等液化气体装卸的专用设备。

产品类别：陆用流体装卸设备陆用流体装卸臂,国内简称鹤管，是用转动灵活，密封性好的旋转接头与管道到串联起来，用于槽车与栈桥(台)储运管线之间传输液体介质的挠性设备。关键部件旋转接头,外圈采用合金钢，内圈采用不锈钢或衬聚四氟乙烯(ptfe),保证起能够安全可靠的用于高温、低温、强腐蚀性的介质。密封圈采用增强型聚四氟乙烯材料，内衬不锈钢弹性支承环,密封经抛光处理，具有优越的自润滑性及超强的耐腐蚀性。

由转动灵活、密封性好的旋转接头与管道串联起来，用于槽车与栈桥储运管线之间，进行液体介质传输作业的设备。关键部件旋转接头，采用精密数控机床加工，内藏双滚道支撑结构，转动灵活，轻便可靠。外圈选用合金钢、内圈选用不锈钢或衬聚四氟乙烯。保证其能够安全、可靠的用于高温、低温、强腐蚀性的介质。

密封圈采用增强聚四氟乙烯材料，内衬不锈钢弹性支撑环、密封经抛光处理，具有优越的自润滑性及超强的耐腐蚀性。

使用场合：汽车底部密闭装卸作业管线接口侧向

适用介质：液化气、液氨、液氯、二甲醚、丙烷。

工作压力：1.0mpa-4.0mpa

管道材质：20#、304、316