

# 山东焊锡 河南焊锡 河北焊锡 安徽焊锡 友邦焊锡

产品名称	山东焊锡 河南焊锡 河北焊锡 安徽焊锡 友邦焊锡
公司名称	杭州友邦焊锡材料有限公司
价格	200.00/纸盒
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区勾庄工业园勾运路43号
联系电话	0571-88756600 15158869730

## 产品详情

友邦锡铅焊锡：主要是由锡（熔点232度）和铅（熔点327度）组成的合金。其中使用最为广泛的是由锡（Sn）63%和铅（Pb）37%组成的焊锡，这种焊锡的熔点是183度，为共晶焊料。当锡的含量高于63%，溶化温度升高，强度降低。当锡的含量少于10%时，焊接强度差，接头发脆，焊料润湿能力变差。最理想的是共晶焊锡。在共晶温度下，焊锡由固体直接变成液体，无需经过半液体状态。共晶焊锡的熔化温度比非共晶焊锡的低，这样就减少了被焊接的元件受损坏的机会。同时由于共晶焊锡由液体直接变成固体，也减少了虚焊现象。所以共晶焊锡得应用非常广泛。

一、松香型活性焊锡丝友邦公司的活性焊锡丝采用高技术含量配方的助焊剂，经过多年潜心研究生产的活化松香焊锡丝，具有润湿性优良，焊点可靠等优点，是电子电气行业用途最广泛的产品之一。活性焊锡丝优点：1 可焊性好，润湿时间短2 焊接速度快，飞溅少3 焊点饱满、光亮、可靠4 线内焊剂分布均匀，连续性好，不断芯5 自动走线焊接时锡丝不会缠结，不阻塞导管。包装规格：0.5kg/卷,40卷/箱;1kg/卷,10卷/箱。可供规格直径:0.3--12.0mm. 二、免清洗焊锡丝采用高科技多组元配方和上等树脂及独特的活性材料生产的M型（无卤）、ML型（含卤）免清洗焊锡丝不需清洗即能达到SJ/T11168-98免清洗焊锡丝标准规范。适用于高精度、高可靠性电子产品的免清洗工艺。具有焊点可靠、清洁、美观、焊后绝缘电阻高、离子污染低；PCB板焊后残留极少等特点。本公司备有各种含锡量和线径的免清洗焊锡丝供广大用户选择。

三、水溶性焊锡丝为淘汰破坏臭氧层物质ODS的使用，保护人类生存环境，适用于现代电子工业产品组装的水清洗工艺流程。友邦牌水溶性焊锡丝具有润湿性好、焊点光亮、美观、焊点可靠；不含任何卤素、无离子污染，清洗后绝缘电阻高；焊后易清洗（同国外同类产品对比）；水清洗液排放能生物降解，更符合当前的环境保护要求等性能特点。清洗方法：方法1：喷淋冲刷，用去离子或蒸馏水（40~60℃）清洗至PCB板钎焊面无焊剂残留。方法2：超声清洗，将PCB板焊接面置于超声水清洗液表面（水温40~60℃）清洗，速度更快，效果更佳。包装规格：500G/卷,40卷/箱;1KG/卷,10卷/箱

四、电容器专用焊锡丝友邦电容器专用焊锡丝符合 GB/T3131-2001 标准中 RA 级规范，广泛应用于电容器制造行业，能够在电容器端面喷锌层及喷金合金层上直接实现软钎焊连接，并实用于难焊金属母材的钎焊，如：镀镍件、镀锌件、杜美丝、钎