

育苗手摇移动苗床 热镀锌材质 规格齐全

产品名称	育苗手摇移动苗床 热镀锌材质 规格齐全
公司名称	安平县科美丝网厂
价格	50.10/件
规格参数	航迪:移动苗床 8138:3.0+3.0 河北衡水:安平
公司地址	河北省衡水市安平县马店镇秦王庄村村南50米处 (经营场所)
联系电话	15373738138

产品详情

航迪热镀锌移动苗床 可按需求定制规格尺寸首要产品标准如下移动苗床标准:移动式苗床标准高度0.7m,其他高度尺寸可定制,底座能够进行微调,标准宽1.7m,1.75m,1.8m也可根据温室宽度定尺,长度可根据用户请求定做;移动苗床网网格为130mm×30mm(长×宽),丝径为3.0mm*3.0mm,经热镀锌之后的钢材,大大地延长了使用寿命。移动苗床特征:手动驱动,操作简略,移动便当。苗床边框为铝合金质料,支架有些的钢管和苗床网都选用热镀锌技能,移动苗床加工定制,能在湿润环境下长期使用。可向左、右移动300mm,能使温室的使用面积达80%左右。设有限位防翻设备,防止由于侧重致使的倾斜问题。移动苗床用途多样化,主要用于温室种植,养花育苗,植草植物,温室科研等。

一、移动苗床技术规范介绍:

- 1.移动苗床由苗床网、边框、滚动管、苗床支架四部分以及其他配件组成。
- 2.移动苗床规格根据温室长度、宽度和结构确定,但长不得超过48m,宽度建议不超过2m。为本厂生产的移动苗床常规宽1.70m,1.8m,2m等,特殊规格可加工定做。
- 3.移动苗床工作台的高度一般在0.7m左右,苗床腿架配有可调节底座,可根据地面状况可进行微调。
- 4.苗床腿架数量随苗床长度确定,一般间隔2m一个,两端伸出支架部分一般0.3m或0.5左右,长不得超过1m。衡水航迪出售移动苗床、温室苗床、苗床网片、潮汐苗床、潮汐苗盘、喷灌机、PVC栽培槽、轨道苗床多层种植架等农业设施产品,常规尺寸常年备有大量现货,出货快,服务好,期待与您的金城合作纪经理。