

中国西门子S7-1500PLC代理商

产品名称	中国西门子S7-1500PLC代理商
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

产品详情

SIMATIC S7-1500R/H 冗余控制器 Simatic S7-1500 冗余控制器进一步扩展了 Simatic S7-1500

产品家族。S7-1500 冗余控制系统可以有效避免

控制器故障引起的停机和数据丢失的风险，确保设备的高可用性，进而提高工厂效率。

新的冗余控制器基于 PROFINET 系统冗余，与在标准系统中一样，SIMATIC S7-1500R/H 可以使用所有 TIA Portal STEP 7

编程语言进行编程，可以很容易的把程序从标准系统迁移到冗余系统中。冗余系统概述 基于标准 S7-1500

CPU 和 PROFINET 基于标准型的 S7-1500 CPU /Fail-safe CPU 基于 PROFINET 系统冗余 透明化编程

标准的工程开发工具 TIA Portal V15.1 及以上 冗余功能完全集成于 TIA Portal 编程和标准 CPU 一样

无需深入的冗余知识储备 灵活扩展 灵活的冗余架构 多种 CPU 可选 (1513 1518) CPU 1513R 和 CPU

1515R 概述 Sync Primary Backup ET 200SP ET 200MP 1-Ring CPU1513R 和 CPU1515R

适合中小型项目应用，如果一个 CPU 失效，备用 CPU 将自动接管程

序控制工作，可以防止数据丢失，并且程序可以快速恢复运行。CPU 类型：CPU 1513R/CPU 1515R

同步：通过 Profinet 环 (MRP) 切换时间：300ms I/O 系统：ET 200SP 和 ET 200MP 连接类型：单接口模块

PN- S2 设备和切换式 PN-S1 设备 CPU 1517H 和 CPU 1518HF 概述 Sync Primary Backup ET 200SP ET

200MP 1-Ring CPU1517H 具有相似的功能特性，但性能更强，适合处理大型任务。CPU1517H

带有专门的光纤同步模块，可以实现快速、平滑的切换。CPU1518HF

具有更大的内存，更快的速度和更多的通讯接口，并可以应用于对功能安全有要求

的领域，功能安全等级可达 SIL 3. CPU 类型：CPU 1517H/CPU 1518HF 同步：通过光纤同步模块

切换时间：<50ms I/O 系统：ET 200SP 和 ET 200MP 连接类型：单接口模块 PN- S2 设备和切换式 PN-S1

设备