

中国西门子PLC模块指定代理商

产品名称	中国西门子PLC模块指定代理商
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

产品详情

冗余型 CPU CPU 1513R-1 PN CPU 1515R-2 PN CPU 1517H-3 PN CPU 1518HF-4 PN 订货号
6ES7513-1RL00-0AB0 6ES7515-2RM00-0AB0 6ES7517-3HP00-0AB0 6ES7518-4JP00-0AB0 组态 / 编程软件 V15
SP1(FW V2.6) 及以上 V17 编程语言 LAD, FBD, STL, SCL, GRAPH 尺寸 W × H × D (mm)
35 × 147 × 129 70 × 147 × 129 210 × 147 × 129 210 × 147 × 129 工作温度 0... 60 C (水平安装); 0... 40
C (垂直安装) 屏对角线长度 (cm) 3.45 6.1 额定电源电压 (下限 - 上限) DC 24 V (DC 19.2 ... 28.8 V)
典型功耗 5.7 W 6.3 W 24 W 集成的 PROFINET 接口数量 PROFINET 接口, 100Mbps, 集成 2 端口交换机
X1, 2 × RJ45 PROFINET 接口, 100Mbps – X2, 1 × RJ45 PROFINET 接口, 1000Mbps – X3, 1 × RJ45
集成通讯接口功能 接口 X1 支持的功能 PROFINET IO 控制器, SIMATIC 通信 (只支持服务器), 开放式
IE 通信, MRP X1 做为 PROFINET IO 控制器 RT, PROFINET energy, MRP 可连接 I/O 设备的*大数量 64 256 MRP
介质冗余 只支持管理者 环网中的 PROFINET 设备, *多 50 个 (建议值: *多 16 个) 50 接口 X2
支持的功能 – SIMATIC 通信 (只支持服务器), 开放式 IE 通信 接口 X3 支持的功能 – 插入同步模块
SIMATIC 通信 (只支持服务器), 开放式 IE 通信 接口 X4 – 插入同步模块 插入同步模块 接口 X5 –
插入同步模块 指令执行时间 位运算 80 ns 60 ns 4 ns 4 ns 字运算 96 ns 72 ns 6 ns 6 ns 整数运算 128 ns 96 ns
6 ns 6 ns 浮点运算 512 ns 384 ns 24 ns 24 ns 存储器 集成工作存储器 (用于程序) 300 KB 500 KB 2 MB 9
MB 集成工作存储器 (用于数据) 1.5 MB 3 MB 8 MB 60 MB 装载存储器 (SIMATIC 存储卡) *大 32 G
地址区 I/O *大地址范围: 输入 32 KB; 所有输入均在过程映像中 I/O *大地址范围: 输出 32
KB; 所有输出均在过程映像中 冗余功能 CPU 之间*大距离 PROFINET 电缆*长 100 m, 光电转换*长 3KM
取决于同步模块, *长 10KM 冗余连接 (同步链路) PROFINET 环网 PROFINET 环网 光纤 PROFINET S2
系统冗余 IO 设备支持, ET 200SP, ET 200MP 高性能接口模块 V4.2 以上 PROFINET S1 设备支持, 通过
CPU 的 “切换 S1 设备” 功能 切换时间 300 ms 50 ms S