

# 徐州西门子PLC模块通讯电缆供应商采购

产品名称	徐州西门子PLC模块通讯电缆供应商采购
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	3000.00/件
规格参数	品牌:西门子 货期:现货 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

## 产品详情

徐州西门子PLC模块通讯电缆供应商采购

### SIPLUS PM 1207 电源

SIPLUS S7-1200 的稳压电源

采用 S7-1200 设计

输入 120/230 V AC，输出 24 V DC，2.5 A（降额：1.5 A，高于 60 °C）

注意：

SIPLUS extreme 产品基于 SIMATIC 标准产品。此处列出的内容来自相应标准产品。增加了与 SIPLUS extreme 相关的信息。

SIPLUS 电源 PM 1207

订货号

6AG1 332-1SH71-4AA0

订货号基于  
环境温度范围

6EP1 332-1SH71  
0 ... +60 °C

保护涂层  
 技术规格  
 环境条件  
 相对湿度

生物活性物质，符合 EN 60721-3-3

化学活性物质，符合标准 EN 60721-3-3

机械活性物质，符合标准 EN 60721-3-3

气压（取决于指定的高正温度范围）

印刷电路板和电子元件的涂层  
 除环境条件外，也同样适用标准产品的技术数据。

，允许有冷凝/结霜。不允许在存在冷凝物时进行调试。

Class 3B2 霉菌和真菌孢子（动物群除外）。运行期间，不使用的接口必须插上插头盖！

Class 3C4（包括盐雾），符合标准 EN60068-2-52（严重程度

3）。运行期间，不使用的接口必须插上插头盖！

Class 3S4，包括沙/尘土。运行期间，不使用的接口必须插上插头盖！

1080 ... 795 hPa

(-1000 ... +2000 m)请见环境温度范围

795 ... 658 hPa (+2000 ... +3500 m)降额  
 10 K

658 ... 540 hPa (+3500 ... +5000 m)降额  
 20 K

有关 SIPLUS 的技术文档，请参见：<http://www.siemens.com/siplus-extreme>

技术规范	SIPLUS PM 1207	
订货号	6AG1332-1SH71-7AA0	
	6AG1332-1SH71-4AA0	
订货号基于	6EP1332-1SH71	
输入电压，额定值	120/230 V AC，（自动切换）	
范围	85 ... 132 V/176 ... 264 V AC	
电源缓冲	> 20 ms（93/187 V 时）	
电源频率，（额定）	50/60 Hz	47 ... 63 Hz
输入电流（额定值）	1.2/0.67 A	
浪涌电流 (25 °C)	<13 A	
建议的微型断路器	16 A 特性曲线B，10 A 特性曲线C	
输出电压，额定值	24 VDC	
公差	± 3%	
残余纹波	< 150 mVpp	
调整	-	
输出电流，额定值	2.5 A；（降容：1.5 A，高于 60 °C）	
额定值时的效率，约	83%	
并行操作	，2 个装置	
电子部件短路保护	，自动重新启动	
射频干扰抑制 (EN 55022)	Class B	

运行显示	绿色 LED 指示“24 V 正常”状态
线路谐波限制 (EN 61000-3-2)	不适用
防护等级 (EN 60529)	IP20
防护等级	等级 1
电气隔离	SELV 符合 EN 60950 和 EN 50178
环境温度	0 ... +60 °C
	-40 ... +70 °C
运输与贮存温度	-40 ... +85 °C
安装	DIN 导轨 EN 60715 35x7.5/15
尺寸 W x H x D (mm)	70 x 100 x 75
重量, 约	0.3 kg
认证	CE

本公司销售的一律为原装，假一罚十，可签正规的产品购销合同，可开增值税发票，税点另外算

西门子触摸屏代理商，西门子一级代理商，西门子中国授权总代理，徐州西门子PLC模块通讯电缆供应商采购

徐州西门子PLC模块通讯电缆供应商采购

徐州西门子PLC模块通讯电缆供应商采购