

给力单法兰液压变送器，液位变送器，差压变送器，压力变送器低价促销中

产品名称	给力单法兰液压变送器，液位变送器，差压变送器，压力变送器低价促销中
公司名称	郑州宏达尔测控科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市管城回族区航海东路美景鸿城3期一号楼
联系电话	0371-53735520 13393705561

产品详情

给力单法兰液压变送器，液位变送器，差压变送器，压力变送器低价促销中！欢迎新老客户前来订购！宏达尔竭诚为您服务！您的满意是我们最大的愿望！hd1151t单平法兰液压变送器

液位变送器是一种直接安装在管道或容器上的现场变送器。由于隔离膜片直接与液相介质相接触，无须将正压侧用导压管引出，因此可测量高温、高粘度、易结晶、易沉淀和强腐蚀等介质的液位、压力和密度，然后将其转换成4-20ma.dc信号输出。液位变送器有It型法兰式液位变送器和st型卫生式液位变送器两种，它们与智能放大板结合，可购成智能型液位变送器，与符合hart协议的手操器配合可以相互通讯，进行设定和监控。

It型郑州液位变送器采用标准的法兰进行安装联接：st型卫生式液位变送器采用卡箍的形式进行快速联接。它与介质接触的表面经过精细加工和处理，光洁度和清洁度皆符合卫生标准，内部的灌充液是以不污染介质为标准，选取和注入的，因此可以广泛地应用于食品、饮料和医药等工业部门。

液压变送器技术指标

精度高，0.25%；0.5%fs 稳定性能好

二线制，输入24vdc;输出4-20ma.dc

小型，质量轻，坚固抗振

最大正迁移量：为最小调校量程的500%

最小负迁移量：为最小调校量程的600%

插入部分：316不锈钢，哈氏合金c

排气排液阀：316不锈钢，哈氏合金c

稳定性：六个月不超过最大量程的 $\pm 0.25\%$

郑州宏达尔测控科技有限公司愿与各地经销商和广大用户携手共进，共创辉煌！

郑州宏达尔测控科技有限公司

联系人：郑晓璐 手机：13393705561

电话：0371-53735520 qq:1359987626/1585624227 邮箱：hongdaerck@126.com

网址：www.hdekj.com 单平法兰液压变送器，液位变送器，差压变送器，压力变送器低价促销中！欢迎新老客户前来订购！宏达尔竭诚为您服务！