

厦门漳州福州泉州三明龙岩制氮机

产品名称	厦门漳州福州泉州三明龙岩制氮机
公司名称	厦门太金机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市集美区海凤南里22号
联系电话	0592-6101149 18850019100

产品详情

厦门漳州福州泉州三明龙岩制氮机 变压吸附(Pressure Swing Adsorption)简称PSA，气体分离技术在气体分离领域已有数十年的应用历史，在中国乃至全球各地各领域都得到了极为广泛的应用。工作原理 在一定压力下的经过净化处理干燥的压缩空气,在变压吸附作用下,由于动力学效应，氧、氮在碳分子筛表面上的扩散效率不同，氧在碳分子筛表面上的扩散效率远高于氮，在吸附未达到平衡时，氧被碳分子筛大量吸附，氮在气相中得到浓缩富集，实现氧氮分离，由于碳分子筛对氧的吸附容量随压力的不同而有明显差异，降低压力，即可解吸碳分子筛吸附的氧分子，使碳分子筛再生，得以重复循环使用，利用进口PLC控制循环交替两塔，以实现连续产出高品质氮气。技术指标

氮气产量：3~3000Nm³/h 氮气纯度：95~99.995%

氮气压力：0.1~0.7Mpa（可调） 氮气露点：-45（常压下）