

# 蒸汽流量计，饱和蒸汽流量计，过热蒸汽流量计，锅炉蒸汽流量计

产品名称	蒸汽流量计，饱和蒸汽流量计，过热蒸汽流量计，锅炉蒸汽流量计
公司名称	昆山恒思博自动化科技有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	
公司地址	苏州昆山市长江北路凤凰城48号
联系电话	0512-81865518 13073359333

## 产品详情

### HSB-LU系列一体式[涡街流量计](#)

是利用液体振动原理而开发的一种新型流量计，广泛应用于石油、化工、冶金、造纸等行业流体的计量，该流量计无可动部件，可靠性强、精度高、寿命长，可在很宽的流量范围内精确测量液体的瞬时流量和累计流量。其不受介质温度、压力、粘度及组分的影响，同时不堵、不卡、不易结垢、耐高温、高压，安全防爆，适用于恶劣环境。流量计分一体化显示和远传显示，并可输出脉冲信号或电流信号与微机联网。

### 主要性能参数

1. 测量介质：液体、气体、过热/饱和蒸汽
2. 准确度： $\pm 1.0\%$ 、 $\pm 1.5\%$
3. 重复性：准确度的1/3
4. 输出信号：(4~20)mA电流信号、RS-485/232通讯接口
5. 公称口径：DN15~DN500mm
6. 防爆标志：ExiaIICT6、ExiaIIBT4
7. 供电电源：24V、12V、3.6V供电

### 主要功能特点

1. 智能一体化设计：能现场显示瞬时流量和累积流量及仪表系数。
2. 零位自动调整，消除零位漂移。

3. 微功耗、双电源设计。
4. 测量范围度：10：1;15：1
5. 断电保护功能：流量计在断电后，采用E2PROM技术，内部参数长期保存。
6. 小信号切除功能：在无流量情况下，如果用户管道振动较大，有误差信号出现，可以设置截止频率切除无效信号。
7. 超出报警功能：当流量低于流量范围下限或高于流量范围上限时，流量计将自动报警。
8. 科学的设计：流量计检测元件不接触介质，无可动部件，压力损失小，使用寿命长。