

液压钢轨缝隙调整器注意事项

产品名称	液压钢轨缝隙调整器注意事项
公司名称	中创智造（辽宁）轨道交通有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:中创智达
公司地址	辽宁省鞍山市台安县西佛镇中心医院路南西佛林业站院内（注册地址）
联系电话	0412-4829789 15304121459

产品详情

液压钢轨缝隙调整器注意事项

咨询：中创智造(辽宁)轨道交通有限公司

YTF-400液压轨缝调整器调整铁路钢轨接头间隙。由于受气候变化及行车等因素影响，钢轨其间隙经常发生变化。为保证行车安全，工务部门对钢轨接头间隙都有一定要求，为此必须串动钢轨。YTF-400型轨缝调整器推力大，使用它可以对50Kg/m、60Kg/m、75Kg/m、的钢轨完成串轨任务。

技术参数

额定推力 40T

工作行程 140mm

工作缸额定压力 52Mpa

空载效率 2.2mm/一次往复

工作缸数及内径 2x 70mm

柱塞泵数及内径 4x 15mm

柱塞泵行程 26mm

手柄力 20-30kg

外型尺寸 1300X400X400mm

净重 150Kg

本公司欢迎各界朋友莅临考察，期待与您的合作!

迈步科技新时代、共筑铁路新旅程

本公司另生产销售轨距尺，内燃锯轨机，钢轨钻孔机，钢轨打磨机，起道机，矿用机车复轨器，液压弯轨机，钢轨捣固镐，扳道器，液压方枕器，液压起拨道器，单体液压推溜器，液压轨缝调整器，气动轨道钻，内燃双头单头螺旋扳手，撞轨器，威克内燃冲击镐，运轨车，道钉锤等。欢迎来电咨询，我公司是注册资金600万元的正规企业，请您放心选购。具体问题可与销售人员咨询洽谈。