

## 316L不锈钢截止阀，不锈钢法兰截止阀,高压截止阀

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 316L不锈钢截止阀，不锈钢法兰截止阀,高压截止阀                          |
| 公司名称 | 欧电阀门集团有限公司   |
| 价格   | 5218.00/件  |
| 规格参数 | 欧电牌:欧电阀门<br>J41Y:J41Y-100P<br>浙江温州:瓯江口昆鹏街道雁鸿路1099号 |
| 公司地址 | 浙江省温州市瓯江口产业集聚区昆鹏街道雁鸿路1099号                         |
| 联系电话 | 0577-86889623 13758433722                          |

### 产品详情

高压截止阀归属于强制性密闭式截止阀门，因此在截止阀门关闭时，应向活塞阀施压，以强制性突面不泄露。当化合物由活塞阀下面进入阀

内时，操作力需要解决的摩擦阻力，是液压阀块和填料的摩擦高压截止阀力与由化学物质工作压力所形成的推动力，关阀门的力比开阀门的力好，因此高压闸阀的直径要大一些，否则就会产生高压闸阀顶弯的疑难问题。近年来，从自密封的截止阀门出现的时候，截止阀门的介质流向就改由活塞阀上边进到阀腔，这时候在经济负担驱动下，关阀门幅度并不算太大，而开阀门的力好，高压闸阀的直径能够伴随着降低。除此之外，在社会驱动下，这样的方式的截止阀门也极其严实。在我国截止阀门"三化给"曾要求，截止阀门的引入，一律选用由上而下。

高压截止阀开启时，活塞阀的打开\*\*相对高度，为直径25%~30%时，总流量已经到达大，表明截止阀门已经超过了全开位置。因而截止阀门的全开位置，需经活塞阀日程安排来确定。

高压截止阀主要包括优势:

结构紧凑，生产制造和维护方便。

行程时间小，开闭时间不长。

结构紧凑，突面间磨擦力小，使用年限很长