

大连导流型半容积式换热器

产品名称	大连导流型半容积式换热器
公司名称	辽宁中创亿达设备制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:YDA 型号:FRV 产地:辽宁
公司地址	辽宁省铁岭市昌图镇西街银河委
联系电话	0181-04097880 18104097880

产品详情

- 1、换热器为可拆卸组装式浮头型结构,换热器内设导流装置,可有效减少滞水区。
- 2、加热U型铜管应采用内外双螺纹紫铜T2管,壁厚不得小于2mm,弯曲半径处的铜管直径和壁厚不得因弯曲而减小,避免造成薄弱环节;换热管设计方式可拆式,方便清洗与维修。
- 3、换热器与进出口管道均采用不锈钢304法兰连接,法兰标准符合GB/T9119-2000。
- 4、换热器生产标准符合GB150-1998,封头标准应符合JB/T4746-2002。
- 5、所有受压部件对接焊缝(包括管道及罐体)应全焊透,筒体焊缝采用双面焊工艺,内侧手位平焊缝,外侧采用埋弧自动焊接。
- 6、密封垫片:聚四氟乙烯垫。
- 7、材质:壳体(含支座、滑道、支撑架、折流板等)不锈钢304 壳体壁厚不得低于10mm
换热管T2紫铜壁厚2mm
- 8、附件:设备应随机配必要的指示、监控、保护仪表如压力表、温度计,安全阀、排污阀等。
- 9、排污阀设在换热器筒体下部,上部设法兰安全阀口、压力表接口、温度计口、温度传感器口
- 10、恒温控制部分选用自力式温控阀或电动调节阀要求品牌为:英国斯派莎克、德国西门子、丹麦丹佛斯要求配制阀门配套的感温元件,配制电动调节阀的控制箱。