

大连导流型半容积式水加热器

产品名称	大连导流型半容积式水加热器
公司名称	辽宁中创亿达设备制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:YDA 型号:FRV 产地:辽宁
公司地址	辽宁省铁岭市昌图镇西街银河委
联系电话	0181-04097880 18104097880

产品详情

容积式水水换热器用途：容积式加热器适用于工业及民用建筑的热热水供应，系统热媒为整齐或高温水。

容积式水水换热器材质：容积式加热器的壳体材质通常为碳素钢，U型管的材质一般为无缝管或铜管，当用户对供水水质要求高时，壳体及U型管均可采用不锈钢。

容积式水水换热器结构特征：容积式水水换热器的壳程（即U型管）走加热介质，被加热水在壳程流动。为适应不同的给水温度，每种规格的加热器有2-4中加热面积。当采用单孔型式的加热器不同满足对加热面积的要求时，可选用双孔结构，当用户采用立式双孔加热器时，凝结水温可降至50摄氏度左右，可不设疏水器。容积式水水换热器壳程接管法兰的压力等级对应于壳程的设计压力，壳程的接管压力位1.6 Mpa。所有接管法兰的外伸高度均为120mm。

容积式水水换热器安全措施：容积式水水换热器必须设安全装置，下面4中安全设置可任选一种。

- 1、设置安全阀，安全阀的开启压力为工作压力的1.05-1.2倍，且小于设计压力。
- 2、在加热器顶部装设接通大气的接出管。
- 3、装设与加热器连通的膨胀水箱，以放出膨胀部门的水。
- 4、设置自动补齐式稳压装置。

容积式水水换热器设备运行：

- 1、当给水硬度较高时，应采取事宜的软化措施。
- 2、每周应开启排污阀2-3次。

3、当加热介质的工作压力超过1.0Mpa时，应在加热介质入口处设置减压阀。