

# 大连浮动盘管式汽水换热器

产品名称	大连浮动盘管式汽水换热器
公司名称	辽宁中创亿达设备制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:YDA 型号:FRV 产地:辽宁
公司地址	辽宁省铁岭市昌图镇西街银河委
联系电话	0181-04097880 18104097880

## 产品详情

能源是我们人类活动的物质基础，是经济发展基本的驱动力。随着经济的增长，能源供求矛盾越来越严重，在能源紧缺的情况下，如何提供现有能源的利用率成为首要问题，山东普利龙压力容器有限公司充分利用自身的技术优势，对容积式换热器作了很大的结构工艺改进，设计了一款高效容积式换热器，其热力性能均超过国内外同型设备，是供热及暖通给排水的理想设备。

在换热器家族中，FPR浮动盘管容积式换热器以其独有的换热元件，使其具有许多其它形式换热器所不具备的优点，因而备受用户青睐。我公司在十多年的生产制造过程中，认真总结自身经验，收集市场反馈信息，不断优化改进，使其结构益趋合理，性能更加优越。

浮动盘管容积式换热器因具备一定的水存储量，在宾馆、饭店、机关、学校、医院、工厂、矿山等工业与民用建筑的生活热水供应系统中，应用更加广泛。

### 技术特点

- 1、传热系数高：汽水换热时， $K = 2100 \sim 3200$ 千卡 / 平方米小时。度（ $2400 \sim 3720$ 瓦 / 平方米度）；水水换热时， $K = 1210 \sim 2100$ 千卡 / 平方米。小时。度（ $1410 \sim 2460$ 瓦 / 平方米。度）。
- 2、贮水量大，基本无死水区，容积利用率高，水头损失小，供水安全稳定。
- 3、不需预留抽管束空间，占地面积小。
- 4、由于换热盘管在壳体内可浮动和自由伸缩，促使热媒和被加热水扰动，提高了传热效率，使换热更充分，一级换热即可满足使用要求。汽水换热时，凝结水温度可降到50 以下，充分节约能源。
- 5、可连续自动检测出水温度，并指令控制阀调节进入盘管内的热媒流量，实现温控。即使在负荷波动情况下，出水温度可保持在设定值的  $\pm 2$  范围内（本功能非设备固有，须用户选购温控阀）。

6、具有自动除垢的功能，运转过程中无冲击噪声，便于维修管理，使用寿命长。