

# 成都体育场足球场仿真草坪批发厂家

产品名称	成都体育场足球场仿真草坪批发厂家
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	产品名称:体育场仿真草坪 材质:聚乙烯 产地:四川
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

## 产品详情

体育场仿真草坪，足球场仿真草坪，人造草坪，人工草坪，足球场仿真草坪批发厂家，彩色仿真草坪，加密加厚仿真草坪批发厂家。

幼儿园仿真草坪等。

在人造草坪行业中一直有单丝 网丝的说法，然而就历年检测数据和经验而言，网丝在某些性能上是单丝。比如在草丝的拔脱力指标上，在单丝产品的背胶工序中，胶的附着力由于单丝的形态会导致拔脱力下降，所以在中两种草丝的拔脱力标准也是不同的，单丝的标准低，但单丝由于外观加仿真天然，所以为许多用户所喜爱，但目前，单丝的成本较高，而网丝较低，所以如何选择，其实看客户的主要需要，这两种形态的产品都可以满足客户的需求。

颜色：三色

商品说明：三色休闲人造草，直草加曲草，密度16800，草高2.5，行距3/8，PP+PE材质，加密加厚人造休闲草坪。适用于幼儿园活动场地铺装，屋顶花园，楼顶阳台美化，景观绿化，健身馆，庭院别墅，休闲场所，4S店布景等用途。具有免维护，防火阻燃，透水性强，颜色纯正，脚感轻柔舒适，外观和性能接近天然草等优点和效果。防滑耐磨，抗老化超长使用期5-8年

草坪铺设流程 根据场地使用的基本要求，其基础一般为沥青基础、水泥混凝土基础或10%水泥石粉基础，经养护达到要求后，方可铺设人造草坪，施工流程如下：1、检查整个需铺草坪场地，其基础密实度及平整度是否达到要求，测量平整度方法可以在基础上洒淋上水，20分钟后地板上没有超过3MM高度积水为合格，达标后即可安排草坪进场施工。

2、首先对整个场地测量放线，用不同颜色的墨汁标注好，确定好人造草皮的铺设方向和位置。3、摊铺人造草坪，注意卷草摊铺方向，保持草坪倾向一致性，全卷打开后割去草坪黑色边条，平整草坪防止起拱产皱，且每卷草坪之间注意行距间隔，接缝处距离以铺设草坪行距大小为准。

4、体育场足球场仿真草坪接合面处铺装上拼接带，并用钢钉固定于其上，钢钉头不可凸起，接合区需交接重合10cm以上。5、在接合界面即草坪背面跟拼接带上涂上胶水，待胶水凉置15 - 20分钟，以胶水不粘手为宜，将剪裁好的草坪平铺并接合，让每幅人造草坪之间紧密粘合。6、体育场足球场仿真草坪完成后，需仔细检查各接合区粘合是否平顺，人造草的粘合是否牢固，经检查各项均符合要求后，方可进行下一工序的施工。7、按照铺设尺寸修剪周边多余草坪，打扫卫生，验收退场。