

# 压力变送器，连云港压力变送器，宿迁压力变送器，扬州压力变送器

产品名称	压力变送器，连云港压力变送器，宿迁压力变送器，扬州压力变送器
公司名称	昆山恒思博自动化科技有限公司
价格	900.00/台
规格参数	
公司地址	苏州昆山市长江北路凤凰城48号
联系电话	0512-81865518 13073359333

## 产品详情

### 概述

DBS316压力变送器是由我公司开发研制的二线制工业压力变送器。采用专用芯片将压力信号转化成4~20mA标准电流信号；采用陶瓷压力传感器，可测量各种腐蚀气体和液体；采用不锈钢外壳封装，防电磁射频干扰；外形设计精巧，安装十分简便。可广泛应用于食品、化工、冶金、建材、电力、轻工等行业，实现对流体压力的测量和控制。工作原理

### 特点

精度高、稳定性和线性度好

低价格与高性能价格比

体积小，外观设计精巧，重量轻

### 技术参数

项目

内容

参考精度	± 0.25%或0.5%校验量程,包括线性,迟滞性和重复性影响
环境温度影响 ( -40至85 )	小于 ± 0.15%10
稳定性	0.25%FS/年
应用场合	液体、气体压力测量
量程	0.1至60MPa
过压极限	1.5倍FS
过程温度极限	-40至125
环境温度极限	不带液晶表头:-40至85 ; 带液晶表头:-20至60
贮存温度极限	不带液晶表头:-40至110 ; 带液晶表头:-40至70
湿度极限	0-100%相对湿度
电气接口	赫斯曼接头
过程接口	1Cr18Ni9Ti 1/2NPT ; M20 × 1.5可选
电子外壳	1Cr18Ni9Ti

防护等级	IP65、防尘、防喷水
表盖O型环	氟橡胶

## 产品选型

DBS31 6	扩散硅压力变送器	
	代码	量程范围

A	0-5KPa-20KPa
B	0-20KPa-70KPa
C	0-70KPa-350KPa
D	0-200KPa-700KPa
E	0-0.7MPa-3.5MPa
F	0-2.0MPa-7MPa
G	0-7MPa-35MPa
H	0-20MPa-100MPa

代码	精度等级
	0.1%
	0.25%
	0.5%

代码	输出代号
E	4-20mADC二线
K	0-10mA
M	用户约定

代码	压力连接
R	标准型 ( M20 × 1.5 )
P	齐平膜
O	按用户尺寸加工

代码	电气连接
C1	电缆引出式 ( 防护等级IP65 )
C2	接插式连接式 ( 防护等级IP65 )
M	用户约定

代码选项				
				Lm 电缆引出长度 (m)
				i 本安型ia CT6
				T 船用型
				Z 转换接头
				S 散热器 ( M20 × 1.5 , 介质温度 < 200 )
				C 选用陶瓷传感器
				F 用于负压测量
				A 用于绝压测量
				Y 用户约定