

# 便宜的镗床\_沈阳镗床\_中捷镗铣床\_昆明镗床TX6111B/3

产品名称	便宜的镗床_沈阳镗床_中捷镗铣床_昆明镗床TX6111B/3
公司名称	江苏重型机床设备有限公司
价格	555.00/台
规格参数	
公司地址	无锡市新区二号
联系电话	15852715955

## 产品详情

TPX6111B/3型卧式镗床是TPX6111B/2的变型产品。带有整体式辅助导轨，增大了横向行程，使工作台在横向运动时，均在刚性较好的下滑座上移动。机床变形小、刚性好，对加工精度的提高极其有利。如取下后立柱，纵向行程可扩展到1400 mm（不带后立柱及防护罩）。

产品型号介绍：

TPX6111B/3

T：机床类别，铣镗类

P：机床功能，带固定式平旋盘

X：数显

工作台面积

1250 × 1100 mm

工作台承重

3000 kg

横向行程（上滑座）X

1600 mm

纵向行程（下滑座）Z

1000 mm（带后立柱）

回转速度

1 r/min

主轴直径

110 mm

主轴锥孔

莫氏6#（ISO 7：24 50#选项）

主轴箱行程 Y

1200 mm

主轴最大扭矩

1225 N.m

最大轴向抗力

12250 N

主电机功率（1450r/min）

7.5 kW

主轴行程W

600 mm

主轴中心到工作台面距离

0-1200 mm

主轴速度范围及级数

8-1000 r/min 22 级

平旋盘最大扭矩

1960 N.m

平旋盘滑块行程U

180 mm

平旋盘转速及级数

4-200 r/min 18 级

主轴每转主轴、主轴箱、工作台进给范围、级数

当主轴8-400 r/min 时

0.04-6 mm/r18 级

当主轴500-1000 r/min 时

0.01-1.88 mm/r18 级

平旋盘每转滑块、主轴箱、工作台纵横向进给范围级数

0.08-12 mm/r 18 级

主轴、主轴箱、工作台纵横向快速移动

2500 mm/min

测量系统读数精度（X、Y 坐标英国球栅）

0.005 mm

加工精度 镗杆伸出<450 加工孔径 50-240

H7

加工范围

钻孔

50 mm

平旋盘最大镗孔

600 mm

平旋盘车平面最大直径

640 mm

机床重量

18000 kg

外形尺寸 (长 × 宽 × 高)

5120 × 3380 × 3100 mm

电气容量

15 Kva

快速移动电机功率 ( 1430r/min )

3 kW

主轴箱液压系统电机功率 ( 1400 r/min )

0.37 kW

工作台液压系统电机功率(1400 r/min )

0.75 kW

导轨润滑电机功率

60 W