

# 液位变送器，苏州液位变送器，廊坊液位变送器，石家庄液位变送器

产品名称	液位变送器，苏州液位变送器，廊坊液位变送器，石家庄液位变送器
公司名称	昆山恒思博自动化科技有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	
公司地址	苏州昆山市长江北路凤凰城48号
联系电话	0512-81865518 13073359333

## 产品详情

HSB-501系列液位变送器具有工作可靠、性能稳定、设计精巧；科学的连接方式，更加适用于环境恶劣，易沉淀、易结晶的测量对象等场合；线路板采用微处理器为基础的电子技术，能够自动消除温度变化对传感器精度的影响。该系列产品可以配备液晶显示LCD，便于本地操作。智能型输出同时具有HART通讯功能。

### 特点

- 1、安装简单、使用方便，互换能力强。
- 2、高品质传感器的灵敏度高，响应速度快，准确反映流动或静态液面的细微变化，测量准确度高。
- 3、具备本安防爆和隔离防爆能力，可应用于各种危险场所。
- 4、备有防阻塞设计，可实现对糊状介质液位的测量。
- 5、100%等分刻度、LED、LCD三种指示表头，现场读十分方便。
- 6、4-20mA DC二线制信号传送，抗干扰能力强，传输距离远。
- 7、精细独特的零点、满程、非线性补偿，保证仪表使用条件范围内的精度，长期稳定性好。
- 8、压力传感器直接感测被测液位压力，不受介质起泡、沉积的影响。
- 9、使用被测介质广泛，可测油、水及316不锈钢兼容的糊状物，具有一定的防腐能力。

产品选型

HSB-501- - /					
传感 器类型	SC	扩散硅传感器 陶瓷传感器			
变送器类型	CF T	直杆式液位变送器 法兰式液位变送器 缆式液位变送器			
压力类型	D G	差压 表压			
过程连接件材料	12	不锈钢316L (1Cr18Ni9Ti) 约定的特殊要求 (如合金铝、黄铜、哈氏合金等材质)			
过程连接形式	GP DR S	普通形式 平法兰安装 (注明法兰规格DN、PN) 法兰插入筒式安装 (注明法兰规格DN、PN) 螺纹连接 (注明螺纹规格) 约定的特殊要求			
输出信号	2 3 4 5 S	模拟信号4-20mA, 2线 (智能数字信号2S) 模拟信号0-10mA, 3线 (智能数字信号3S) 模拟信号1-5V, 2线 (智能数字信号4S) 模拟信号0-5V, 3线 (智能数字信号5S) 约定的特殊要求			
外壳类型	AB H S	压铸铝外壳E+H型 压铸铝外壳ROSEMOUNT型 精巧型配HIRSCHMANN接头 约定的特殊要求			
现场显示表类型	Z A N	模拟指针显示表头 模拟数字显示表头 无现场显示			
精度等级	1 2 3	0.1级 0.2级 0.5级			
传感器外壳材料	N 1 2 3 4 5	无此选项 不锈钢316L (1Cr18Ni9Ti) F46棒材 不锈钢316L涂F46 哈氏C 约定的特殊要求			
安装附件 (选项)	N A B S L	无附件要求 管装附件 墙壁附件 约定的 特殊要求 导 气电缆或直杆 的长度			
测量量程	FS	量程范围			

## 法兰尺寸

公称通径 DN	法兰 外径 D	螺栓孔中 心圆直径 K	螺栓 孔径 L	螺栓 数量 n	螺栓 尺寸 Th	密封面 直径 d	密封 面 高度 f	法兰 厚度 c	插入 筒 长度 H
50	165	125	18	4	M16	99	3	20	50
80	200	160	18	8	M16	132	3	24	100
100	235	190	22	8	M20	156	3	2	150