

冲击试验机，塑料冲击试验机，指针式悬臂梁冲击试验机，简支梁冲击试验机，悬臂梁冲击试验机

产品名称	冲击试验机，塑料冲击试验机，指针式悬臂梁冲击试验机，简支梁冲击试验机，悬臂梁冲击试验机
公司名称	东莞奥祥仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦林村工业区
联系电话	086-076982624511 18926840728

产品详情

悬臂梁（简支梁）冲击试验机产品符合ISO179、180、GB/T1043、1843、ASTM D256、JB8762、JB8761、ISO9854、GB18743等标准的要求。悬臂梁（简支梁）冲击试验机符合国际标准ISO180—1992《塑料—硬质材料悬臂梁冲击强度的测定》；国家标准GB/T1843—1996《硬质塑料悬臂梁冲击试验方法》、机械行业标准JB/T8761—1998《塑料悬臂梁冲击试验机》。悬臂梁冲击参数：

- 1、冲击速度：3.5m/s；
- 2、摆锤能量：1J、2.75J、5.5J、11J、22J；
- 3、摆锤扬角：150°；
- 4、摆锤中心至冲击刀刃距离：32.7cm
- 5、冲击刀刃至钳口上平面距离：22mm、
- 6、刀刃圆角半径：R=0.8mm
- 7、试样类型符合GB1843—80及ISO180—82