

扭力测试仪/电批扭力计/数显扭力测试仪/扭力计/数显电批扭力计/电动扭力计/气批扭力测试计

产品名称	扭力测试仪/电批扭力计/数显扭力测试仪/扭力计/数显电批扭力计/电动扭力计/气批扭力测试计
公司名称	东莞奥祥仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦林村工业区
联系电话	086-076982624511 18926840728

产品详情

扭力测试仪/电批扭力计/数显扭力测试仪/扭力计技术规格 HP-100

.HP-10(付数值数输出端子及外接印表机功能)采用液晶数字显示测试数值,判读容易,不会失误;
扭力测定精确度达到 $\pm 0.5\%$;瞬时逆时方向,扭力皆可测试;最高值保留装置,可以供比较;
单位转换开头可选择使用单位kgf-cm N.m. 或kgf-cm Lb.inch;
附有组数值输出端子,可连接外围设备,绘出扭力输出曲线图或印出多一次测量结果,以供判读管理;
本机采用充电电池,体积小、重量轻、结构精密、方便携带使用;配备一组打印机输出端子,一组数值输出端子,可用以储存汇集、分析各次测试资料;三段式单位选择开关kgf.cm N.m. Lb.inch。
适用于电动起子的转矩设定,以及转矩起子,转矩扳手等计测工具的检测。HP-10 HP-100 扭力范围 lbf.in
0.15 ~ 9.0 1.5 ~ 90.0 kgf.cm 0.15 ~ 10.00 1.5 ~ 100.00 Nm 0.015 ~ 1.000 0.15 ~ 10.00 精确度少于 $\pm 0.5\%$ 模式
最高、全程及首最高 体积 (mm) 123 x 230 x 65 重量 (kg) 1.8 起子头 H4 或 1/4 六角 H5 或 1/4 六角
连接线长度 1 mm 电源 1.2V NiCd 电池 5 个, 1200mAh 充电时间 8 小时 连续使用时间 30 小时 变压器 输入
AC 120V or 220 ~ 240V, 输出 DC 7.25V 120mA