

中国西门子V20变频器代理商

产品名称	中国西门子V20变频器代理商
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

产品详情

SINAMICS G120 标准型变频器 0.37 kW 至 250 kW (0.5 至 400 hp) 功率模块 1/47 1 PM240-2 电源模块, 带集成式制动斩波器 (续上) 带 A 级集成进线滤波器 (EMC 类别 C2) 在 200 ...240 V 1 AC/3 AC 50/- 50/- 50/- - - - 在 380 ...480 V 3 AC 50/- 100/- 2) 150/- 2) 150/- 150/- 150/- - 在 500 ...690 V 3 AC - - - 100/- 100/- 150/- (类别 C3) - 带可选 B 级外部进线滤波器 (用于符合 EMC 类别 C1 1) 的要求, 带非滤波型电源模块, 保持符合 EN 61800-3) 的限制值在 380 ...480 V 3 AC 50/- 50/- 50/- - - - 带可选 B 级外部进线滤波器和输出电抗器 (用于符合 EMC 类别 C2 1) 的要求, 带非滤波型电源模块, 保持符合 EN 61800-3) 的限制值在 380 ...415 V 3 AC 150/- 150/- 150/- - - - 在 440 ...480 V 3 AC 100/- 100/- 100/-SINAMICS G120 标准型变频器 0.37 kW 至 250 kW (0.5 至 400 hp) 功率模块 1/48 1 选型及订货数据 将下列电流值作为考量基准, 从而为具体应用选择合适的功率模块: 低过载 (low overload, LO) 条件下的额定输出电流 高过载 (high overload, HO) 条件下的基本负载电流 基于额定输出电流, 至少可支持 2 极至 6 极的低压电机, 例如 SIMOTICS 1LE1 系列电机。额定功率只作为衡量基准。对过载特性的说明请见功率模块的通用技术参数。功率模块 PM230, 防护等级 IP20, 标准型 额定功率 1) 额定输出电流 I₂) 功率取决于基本负载电流 3) 基本负载电流 I_H 3) 外形尺寸 PM230 电源模块, 防护等级 IP20, 标准型, 不带集成式进线滤波器 PM230 电源模块, 防护等级 IP20, 标准型, 带集成式 A 级进线滤波器 kW hp A kW hp A 产品编号 产品编号 380 ...480 V 3 AC