

# 建筑屋面变形缝 铝合金屋面变形缝

产品名称	建筑屋面变形缝 铝合金屋面变形缝
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

### 铝型材建筑建筑伸缩缝价格

瑞合兴铝型材建筑建筑伸缩缝，由两侧的基座和中心的盖板组成，以上基座固定不变始终不变始终不变安装在建筑物上，以上盖板将两侧的基座遮挡住，在所述的基座上有着导轨，在相关盖板上固定有导轨，以上导轨的两侧造成为滑球，以上滑球安置在导轨内，在两侧基座的下方装有一整体的止水带。本实用新型具有融进建筑伸缩缝两侧建筑物发生任何方向上的相对位移和能够防潮特点，可广泛应用于遮挡住各式各样屋面的建筑伸缩缝。

### 建筑伸缩缝产品简介：

特点：基座及盖板由中控滑轨及关键螺丝连接，建筑伸缩缝，建筑裂缝偏差一般是由45°侧放车子仪表盘

滑轨开展。盖板可采用用铝合金板，不锈钢板，黄铜板等相关资料。

做法参照建筑图集：04cj01-3变形缝图集23页节点1。

实用位置：关键用以建筑屋面伸缩缝部位，具备防水和产品，建筑抗震等级，建筑裂缝及装饰作用。

1：局限于屋面伸缩缝区域的遮住外墙变形缝作法标准图集，具有装饰作用。与此同时可以满足变形缝的收放偏移量。当配备抗震等级扭簧的时候还会能够满足建筑抗震，地基沉降各种运动规定。

2：底座:核心由中控滑杆及核心螺钉联接，变形缝，地基沉降，抗震等级偏移量主要是由45°侧放中控台滑杆及防震扭簧进行。

3：平屋面变形缝盖板型建筑变形缝工件表面根据阳极氧化工艺，阳极氧化膜薄厚约10 μm，大大增强了变形缝盖板的耐磨损，抗氧化性及装饰艺术。