

# 竖向变形缝施工

产品名称	竖向变形缝施工
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

### 1、墙、柱

纵向沉降缝，墙面留设在门洞边过梁跨中1/3范围之内，也可以留到纵横墙的相接处，内外墙涂料施工缝留到内外墙距墙体100mm处，沉降缝处绑两条钢丝网片（墙面纵向沉降缝按流水段区划图部位留设）。水平施工缝，留设在板、承重梁底边上25mm。点这完全免费游戏玩法攻略大全详细介绍施工技术资料

2、基础底板与外墙涂料施工缝留建在底板设计标高之上320mm处（预埋20mm的浮浆层打凿量）；墙壁水平施工缝留设高于现浇板底标高25mm处（20mm浮浆层打凿量）。全部地下室外墙水平施工缝均需在缝隙中铺设钢板止水带。

底层底板与外墙涂料施工缝留设

3、现浇板后浇带施工缝留设在1/3跨中部位，现浇板沉降缝与表面竖直，不可留斜茬。

4、梯步一边有框架柱时，保持在楼梯平台板跨中1/3范围之内。梯步一边并没有框架柱时，留设在楼梯休息平台板跨中1/3范围之内，垂直于楼梯梁留设。

5、梁窝沉降缝，用主控板设胶布包裹，梁窝会比具体梁边框线每侧小20mm，做为清除梁窝时的打凿量。