

上海EPS应急电源7KW8KW9KW10KW单相三相消防照明DC192V

产品名称	上海EPS应急电源7KW8KW9KW10KW单相三相消防照明DC192V
公司名称	上海链驰电源科技有限公司销售部
价格	3900.00/件
规格参数	一北EPS应急电源:EPS-7KW YB-D-7KW:照明电源 上海:厂家
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	13120546664

产品详情

EPS电源EPS-0.5KW、EPS-1KW、EPS-2KW、EPS-3KW、EPS-4KW、EPS-5KW、EPS-2KW, EPS-3KW, EPS-5KW, EPS-6KW, EPS-8KW, EPS-10KW, EPS-11KW, EPS-12KW, EPS-15KW, EPS-18.5KW, EPS-20KW, EPS-22KW, EPS-25KW, EPS-28KW, EPS-30KW, EPS-35KW, EPS-37KW, EPS-40KW, EPS-45KW, EPS-50KW, EPS-55KW, EPS-60KW, EPS-65KW, EPS-70KW, EPS-75KW, EPS-80KW, EPS-85KW, EPS-90KW, EPS-93KW, EPS-110KW, EPS-132KW EPS-160KW EPS-180KW EPS-200KW

产品概述：1、产品用途：DW-D(S)EPS应急电源是一种安装在建筑物内的备用电源装置。当建筑物发生火灾、事故或其他紧急情况导致市电断电时，应急电源可以为消防标志灯、照明灯和其他重要负载提供路应急供电。随着建筑消防水平的提高，特别是高层建筑的增加，集中供电型应急电源已成为建筑物的消防设施。2、安装方式：落地式、壁挂式、嵌式三种类型。3、备用时间：90分钟，国标型(可按设计要求配置备用时间)。

EPS产品特点：" 功率范围:照明型应急电源（QW：0.5KW-60KW）
动力型应急电源（QW：2.2KW-400KW）混合型应急电源（QW：2.2KW-600KW） 在线式应急电源（QW：0.5KW-60KW）" 采用负载自适应控制技术及模块化设计，性能稳定可靠；" 采用zui新IGBT逆变模块和高可靠性的集成电路；" 采用智能电池管理功能(ABM)技术,从而延长电池的使用寿命,减少电池维护次数；" 具有输入过、欠压，输出过、欠压，过温，过载等完善的保护功能；" 应急电源前面板有LCD、LED双重显示方式，状态一目了然；" 完善的智能故障自动检测系统，可实现无人职守自动投入；" 设有强制应急系

统功能，在紧急情况下手动实现强制运行，提高紧急情况下的应急可靠性；“可消防联动，可实现远程或楼宇智能监控，消防中心控制；”提供RS232通讯接口，具有“四遥”功能可与监控中心通讯，实现了“遥控、通讯、遥测、联动”的智能化