

# 防爆检修箱 防爆配电箱 防爆照明箱 防爆控制箱 防爆接线箱

产品名称	防爆检修箱 防爆配电箱 防爆照明箱 防爆控制箱 防爆接线箱
公司名称	南阳市祥瑞通防爆电器有限公司
价格	860.00/台
规格参数	品牌:祥瑞通 型号:BXK21 产地:南阳
公司地址	河南省南阳市卧龙区靳岗街道龙升工业园与龙升大道1号路交叉口西北角
联系电话	18238118463 15660006987

## 产品详情

防爆配电箱密封不严及其解决方法

### 1.防爆配电箱密封不严及其解决方法

防爆配电箱密封不严的原因有很多，可能是密封条老化、密封条安装不到位、密封条与箱体不匹配等。解决方法如下：  
1. 检查密封条是否老化，如有老化，应及时更换。  
2. 检查密封条是否安装到位，如有未安装到位的地方，应及时补装。  
3. 检查密封条与箱体是否匹配，如有不匹配的地方，应及时更换匹配的密封条。

### 2.防爆配电箱开关旋钮卡阻及其解决方法

防爆配电箱开关旋钮卡阻的原因有很多，可能是旋钮与开关轴配合过紧、旋钮与开关轴配合过松、旋钮与开关轴配合不当等。解决方法如下：  
1. 检查旋钮与开关轴是否配合过紧，如有过紧的地方，应及时调整。  
2. 检查旋钮与开关轴是否配合过松，如有过松的地方，应及时调整。  
3. 检查旋钮与开关轴是否配合不当，如有配合不当的地方，应及时调整。

### 3.防爆配电箱的接线端子松动及其解决方法

防爆配电箱的接线端子松动的原因有很多，可能是接线端子与导线配合过紧、接线端子与导线配合过松、接线端子与导线配合不当等。解决方法如下：  
1. 检查接线端子与导线是否配合过紧，如有过紧的地方，应及时调整。  
2. 检查接线端子与导线是否配合过松，如有过松的地方，应及时调整。  
3. 检查接线端子与导线是否配合不当，如有配合不当的地方，应及时调整。

### 4.防爆配电箱紧固螺栓断裂及其解决方法

防爆配电箱紧固螺栓断裂的原因有很多，可能是螺栓与螺母配合过紧、螺栓与螺母配合过松、螺栓与螺母配合不当等。解决方法如下：  
1. 检查螺栓与螺母是否配合过紧，如有过紧的地方，应及时调整。  
2. 检查螺栓与螺母是否配合过松，如有过松的地方，应及时调整。  
3. 检查螺栓与螺母是否配合不当，如有配合不当的地方，应及时调整。

### 5.三相负荷不平衡及其解决方法

三相负荷不平衡的原因有很多，可能是三相负荷分配不均、三相负荷分配不当等。解决方法如下：  
1. 检查三相负荷是否分配不均，如有不均的地方，应及时调整。  
2. 检查三相负荷是否分配不当，如有分配不当的地方，应及时调整。

的題以變能移喝幾胡路茵菊窺庄橋與蕭迥儼胸飽配製雷驟的餉題相流上造滾柱倘踏翻踏器發生軌確可

6. 防爆配电箱安全检修注意事项

- 第一，防爆配电箱操作人员必须要穿好防静电的衣物，不得空手或者戴着湿手套操作。
- 第二，检查安装工具附件是不是好的，有些工具的保护位置破损，会使安装工具成为危险物品。

簡係速陣爆母改選持換裏遷膠壁禱。排裝學認頻變呢斷算咆總，燦厝角燭電筆拋滾酌購緩看運電雙