

# 广州钢结构薄型防火涂料涂层厚度检测

产品名称	广州钢结构薄型防火涂料涂层厚度检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

## 产品详情

### 广州钢结构薄型防火涂料涂层厚度检测

对薄型防火涂料涂层厚度测点的选择：

- 1、钢结构柱、梁：在构件长度方向内每隔3m取一截面，测试构件各表面的室内防火涂料薄型涂层厚度，计算所有测点的平均值作为该根构件的涂层厚度。
- 2、桁架结构：在上、下弦和腹杆的长度方向内每隔3m取一截面，测定杆件各表面的涂层厚度，计算所有测点的平均值作为该根构件的薄型防火涂料NB(BT-02)涂层厚度。
- 3、顶板和钢楼梯及其他：在每平方米范围内选取5个点进行测定，计算所有测点的平均值作为该构件的薄型防火涂料涂层厚度。

其次是薄型防火涂料厚度测试仪器：

- 1、薄型防火涂料NB(BT-02)涂层测厚仪（磁性测厚仪），量程：0~5mm；分辨率：1 $\mu$ m；
- 2、测针，量程：5~50mm；分辨率：1mm；

钢结构薄型防火涂料涂层设计厚度  $\leq$  5mm的，用涂层测厚仪测量，钢结构薄型防火涂料涂层设计厚度  $>$  5mm的，用测针测量。测试时，将测厚仪探头垂直压置（测针垂直插入薄型防火涂料防火涂层中，直至钢基材表面）在被涂钢构件表面，记录测厚仪读数。检查时按同类构件数抽查10%，且均不应少于3件。