

CXES型高分子防腐防水涂料 厂家现货供应+性能稳定 品质保障

产品名称	CXES型高分子防腐防水涂料 厂家现货供应+性能稳定 品质保障
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	9.00/件
规格参数	品牌:惠晨 加工定制:是 用途:建筑 防腐 防水
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

产品详情

CXES型高分子防腐防水涂料使用了高分子合成技术，是新型防水涂料，赋予新产品更具防水，防腐，防潮，防霉等功效。具有适应范围广，耐候性，抗酸性，抗变形，使用寿命长，拉伸强度高，延伸率大。对基层收缩和开裂变形适应性强，使用温度范围宽《-40度---100度》等优点。防水防腐性能优越。防水防腐寿命达50年。产品固化后成橡胶状高弹性无缝，无接头的防水防腐层，为连续封闭体系。在顶面，平面，立面，斜面等各种干燥基面上粘接牢固。对任何形状复杂，管道纵横的部位都容易施工。解决了传统防水防腐材料《卷材，涂料》可能出现的卷材接缝，接头，平面空鼓，立面下滑，复杂部位操作困难等难题。防腐和绝缘性能，属于1级防水防腐材料。

适用范围及条件 高性能环氧改性弹性复合防腐防水涂料主要适用于工业污水、生活污水处理厂的混凝土构筑物的防护抗渗，也适用于食品工业、生物工程、制药、自来水水厂等环保要求较高环境的防腐，输水管道的防护，还适用于发电厂晾水塔内壁的防腐，垃圾掩埋场砗结构防腐。五、施工操作规程 高性能环氧改性弹性复合防腐防水涂料的特点是对基层形状、部位、基层种类等无特殊要求，它适用性强，适用于各种基层材料，其施工操作可归纳为以下三个环节。（一）基层准备 1、基层要求平整，表面压实压光，无尖锐棱角，无蜂窝麻面，无起鼓裂纹，否则须处理达到以上要求。2、表面建筑垃圾、浮灰须清扫干净。3、基层不应有明水，否则应排除，清扫干净。（二）材料配制 1. 配合比：高性能环氧改性弹性复合防腐防水涂料使用时应按厂家提供的配合比准确计量，搅拌均匀。2. 搅拌要求：搅拌时把固体物慢慢倒入液体中并用搅拌器充分搅拌不少于10分钟，无气泡为止，搅拌时不得加入或混入上次搅拌的残液及其他杂质。3. 清洗：每次配料完毕及时用清水清洗配料桶及搅拌叶片等器具和设备，否则会影响下一次配料

