## 锂电池测试用恒温箱/恒温柜25度

产品名称	锂电池测试用恒温箱/恒温柜25度
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	71439.00/件
规格参数	公司:福意联恒温箱 型号:430L/828L/1028L 温度:0-100 /2-48
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

锂电池测试用恒温箱/恒温柜25度相关说明:GB/T18287锂电池的循环寿命测试标准,IEC规定锂电池标准循环寿命测试为:IEC规定镍镉和镍氢电池标准循环寿命测试为:电池以0.2C放至1.0V/支后。根据锂电池标准:GB/T18287-2000,锂电池的检测项目包括外观、放电性能、高低温性能、荷电保持能力、循环寿命;耐热、耐振动、耐碰撞、耐自由跌落的环境适应性;过充电保护、过故电保护、短路保护的安全性能;耐重物冲击、热冲击、过充电、短路的安全性能;储存性能等。下面讲解放电性能、高低温性能、循环寿命及过充、过放和短路保护方面的测试条件及标准。 锂电池测试用恒温箱/恒温柜25度

锂电池测试用恒温箱/恒温柜25度公司说明:

北京福意电器有限公司要从事医疗、实验室和设备的及销售,,致力于为医疗单位、广大高校、科研院所和企事业单位提供优良的设备和完善的售后,满足医院、实验室、工业、农业等生物科技实验需求。北京福意电器有限公司组建了一支强大的售后队伍为客户提供咨询,售中指导和维护的一站式跟踪售后,以更业,更捷的方式为客户创造值。

锂电池测试用恒温箱/恒温柜25度用途:用于蓝电测试和新威尔测试系统等电池产品的恒温测试。是高校、科研机构和企业开展节能,高性能电池测试和项目的用试验设备。用以保证电池在测试电流,电压等参数时的严格环境:振动,干燥低湿,恒温试验。以往电池测试都是在实验室里,由空调来简单的控制温度,特别在夏天温度波动大,湿度大,再加上实验人员的出入引起的振动以及温度和湿度的,使整个环境达不到实验的要求。还有空调的常年运转,耗能大。电池测试用保存箱的出现,有着更优良的环境控制,解决了电池测试的苛刻试验条件,得到了广泛的应用。

锂电池测试用恒温箱/恒温柜25度参数:

锂电池测试用恒温箱/恒温柜25度:

1、售后:速、果断、准确、周到、彻底2、售后目标:售后质量赢得用户满意3、售后效率:保修期内或保修期外如设备出现故障,供方在接到通知后,维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。4、售后原则:产品保修期为一十二个月,在保修期方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计。

锂电池测试用恒温箱/恒温柜25度