

铝合金防滑条 的台阶防滑条

产品名称	铝合金防滑条 的台阶防滑条
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	9.00/米
规格参数	品牌:防滑条厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

对于铝合金防滑条组装，采用膨胀螺丝 硅酮耐候胶是合理的，硅酮耐候胶时间长了会有一部分脱胶情况，但能够过少铝型材与地面接触造成的响声，如果采用膨胀螺丝固定不变橡胶条及铝型材，螺丝的间距在@700左右适宜，不易掉下去，安全性能高、可靠。

楼梯防滑条规格型号标准如下所示：

- 1、为避免上下楼梯后发生错觉，楼梯的级台阶与后一级台阶的高度理应与其他级一致。如需变更，理应维持在4cm以内，十分高过2cm~3cm适宜；
- 2、跃层楼梯高一级梯步到天花板的高度，务必就两个米左右静空，低不得少于1.8米。要不然也会带来不适
- 3、栏杆间距：二根防护栏关键间隔以8cm适宜，不能超过12.5cm，防止子将头从裂缝处伸出去；
- 4、护栏高度：到腰部位置，85~90cm，防护栏直径以5.5cm合适；
- 5、阶梯高度与深层次：阶高必须在15~18cm，阶面深层次为22~27cm。等级为15步左右，倘若太高，仍然需要设置楼梯休息平台；
- 6、楼梯宽度：一边临空时，总宽不少于75cm；两侧有墙时，总宽不少于90厘米；
- 7、安全性能：跃层楼梯预制构件应光滑、圆润，无显出、锋利一部分。有老人们的家里，楼梯踏步尺寸要缓，运动方向不能太大；楼梯踏板一定要做好防滑措施，如楼梯防滑条、橡胶板、地面防滑处理凹型槽等。

楼梯防滑条类型：一种是I型（不包边），另外一种L型（包边的）这几种都属于很容易安装，能够用胶组装或是用螺丝安装都能够，安装方式一般一边立即抵着梯步边，楼梯防滑条宽度为4-6厘米不一。第

三种是地面防滑嵌条，这类必须开两根2mm左右缝，之后直接嵌进去以后就行了。