

新疆计算机房直铺式永久性pvc防静电地板生产厂家

产品名称	新疆计算机房直铺式永久性pvc防静电地板生产厂家
公司名称	乌鲁木齐市米东区巨拓建材经营部
价格	18.00/平方米
规格参数	断裂模数:最小值不小于27Mpa 外文名称:Anti-static floor 用途:计算机房、数据处理中心、实验室
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号
联系电话	15719998710

产品详情

防静电地板配件的功能

- 1、地板：采用优质合金冷轧钢板，经拉伸后点焊成形。外表经磷化后进行喷塑处理，内腔填充发泡填料
- 2、横梁：全钢地板配套横梁分为长横梁和短横梁两种，长横梁规格：21×30/32×1173mm，短横梁规格：21×30/32×573mm；表面镀锌防锈处理。对承载力要求不同的场所横梁的壁厚也可相应的进行定制
- 3、支架：通常分为标准支架、加强支架和支架。此外，还有两种特殊用途的支架:斜坡支架、收边支架。
- 4、其他配件有斜撑、横拉杆和抱箍作为支架的连接件，一般搭配、支架的使用，增强地板安装结构的稳固性。

防静电地板设计要点

- 1、防静电活动地板的防火等级，应符合《建筑内部装修设计防火规范》的要求。
- 2、防静电活动地板的高度应根据使用要求而定。
(1) 仅供走线用：基本尺寸为250mm。
(2) 供走线及空调风库用：基本尺寸为500mm。地板的可卸板能互换，并有较高的制作精度，以保证地板空间作为空调风库使用时所需的密封性。
- 3、防静电机房活动地板铺装施工是建筑装修的后阶段。应在室内吊顶板铺设完成,顶棚的灯具、通风口也安装完成之后，清理干净地面，铺装活动地板（有保温棉和线槽的要先铺好保温棉和线槽）。
- 4、防静电机房活动地板铺设在已找平的水泥砂浆垫层上，为了降低地面做法的高度，直接铺在结构楼板上时，结构楼板要求表面平整，并喷涂界面剂，固化混凝土表面，使地面不起砂。
- 5、地板表面应柔光、不打滑、耐磨、耐污染。
- 6、地板安装完后一定要进行接地处理，否则起不到防静电作用。

防静电地板铺设要求

- (1) 地板的铺设应在室内土建及装修完毕后进行；
- (2) 地板应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘；
- (3) 布置在地板下的电缆、电器、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕；
- (4) 重型设备基座固定应完工，设备安装在基座上，基座高度应同地板上表面完成高度一致；
- (5) 施工现场备有220V/50HZ电源和水源。

防静电产品在微电子工业生产中有着广泛的应用，用于电子元器件、半导体、电子产品组装及大规模、超大规模集成电路的洁净车间，避免人体在车间内移动产生静电。控制静电放电对计算机通信、各类电子设备及对静电敏感器件危害，防止计算机内存及电子仪器内部的损坏。其它应用：用于对静电敏感的、易燃易爆的场所和石油化工车间及医院手术室、麻醉室、氧吧间及其它有防静电要求的场所。防静电高架地板主要应用于计算机机房、数据处理中心、实验室、微波通信站机房、程控电话交换机房、移动通信机房、卫星地面站机房、电台控制机房、电视发射台控制室、播控室、监控机房、中央控制室等。我们公司坚持“团结拼搏、锐意进取、严谨求实、艰苦奋斗”的企业作风，不断开拓创新，依靠雄厚的实力、科学的管理和服务，坚持“诚信求实、服务社会、信誉、用户至上”的企业宗旨。