

新疆配电室陶瓷面防静电地板 金属复合活动地板生产厂家

产品名称	新疆配电室陶瓷面防静电地板 金属复合活动地板生产厂家
公司名称	乌鲁木齐市米东区巨拓建材经营部
价格	18.00/平方米
规格参数	贴面材质:HPL、PVC、陶瓷、橡胶等 导电性能:表面电阻 10- 10欧姆;体电阻率 10-10欧姆/厘米 耐磨性:4级/6000转
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号
联系电话	15719998710

产品详情

好防静电地板应环保，在防静电地板基材生产过程中要使用胶粘剂，而是胶粘剂的主要成分之一，因此防静电地板中常会含，而被称为“隐形”。根据国家标准规定，基材释放量要达到E1级标准，即释放量应低于9mg/100g，低于此标准的基材才对人体无害。在购买防静电地板时，如果闻到有性的气味，千万别购买。好防静电地板要防潮。防潮性能要通过吸水厚度膨胀率这一指标来反映，该指标值越高，防潮性能就越差。而防潮性能差的地板在春天雨季的潮湿环境下，有可能出现膨胀变形等问题。我们提醒消费者在购买时一定要购买吸水厚度膨胀率低于10%的地板。防静电高架地板主要应用于计算机机房、数据处理中心、实验室、微波通信站机房、程控电话交换机房、移动通信机房、卫星地面站机房、电台控制机房、电视发射台控制室、播控室、监控机房、中央控制室等。防静电活动地板一般根据基材和贴面材料不同来划分。基材有钢基、铝基、复合基、刨花板基（木基）、基等。贴面材料有防静电瓷砖、（HPL）、PVC等。另外还有防静电塑料地板、OA网络地板等。防静电产品在微电子工业生产中有着广泛的应用，用于电子元器件、半导体、电子产品组装及大规模、超大规模集成电路的洁净车间，避免人体在车间内移动产生静电。控制静电放电对计算机通信、各类电子设备及对静电敏感器件危害，防止计算机内存及电子仪器内部的损坏。其它应用：用于对静电敏感的、易燃易爆的场所和石油化工车间及医院手术室、麻醉室、氧吧间及其它有防静电要求的场所。防静电地板铺设要求（1）地板的铺设应在室内土建及装修完毕后进行；（2）地板应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘；（3）布置在地板下的电缆、电器、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕；（4）重型设备基座固定应完工，设备安装在基座上，基座高度应同地板上表面完成高度一致；（5）施工现场备有220V/50HZ电源和水源。我们一贯遵循“客户至上，至善至美”之经营理念，致力于为客户提供迅捷、周到的服务。在完善产品质量的同时，始终把为客户提供优良服务作为公司赢得市场的关键。