

电解测厚仪，带打印电解测厚仪，电镀厚度测试仪，电解厚度仪

产品名称	电解测厚仪，带打印电解测厚仪，电镀厚度测试仪，电解厚度仪
公司名称	东莞奥祥仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦林村工业区
联系电话	086-076982624511 18926840728

产品详情

适用领域：汽车摩托车行业、航天航海行业、自行车行业、电子电器行业、日用五金行业、洁具卫浴行业、塑胶电镀行业、钹-铁-硼行业、标准件行业、技术监督部门及科研机构。

产品用途：单层（如：镍、锌、银）及多层（如：装饰铬/镍/铜）电镀厚度的测量。

技术特性：测量镀种：标准配置：铬、镍、铜、锌、锡、银、金等金属镀层及复合镀层（如Cr/Ni/Cu）

如需测量其他镀层请事先提出 镀层底材：金属、非金属 镀层层数：单层及复合多层

最小可测尺寸： 2.4mm(B型测试胶圈)、 1.7mm(S型测试胶圈)

数据处理：-E型外接微型打印机，可自动打印所测镀种，厚度值及测试时间等信息，D无此功能。

测量范围：0~35 μm（保证精度情况下，更厚镀层也可测量，误差会逐渐变大）示值误差： ±10%

分辨率：金、装饰铬0.01 μm；其它镀种0.1 μm 电源：交流220V ± 10%，50/60Hz，30W 主机净尺寸：

210（W）×360（D）×85（H）mm

4. 仪器清单

主机1台，测试架1套，电解液（120ml）4瓶，台式微型打印机1台，

打印纸3卷，滴瓶2只，橡皮擦1块，镊子1把，纸巾1包，防滑胶垫1片，

测试架紧固扳手1只，说明书1份，保修卡1张，合格证1张