

灼热丝试验机/灼热丝试验仪/灼热丝/灼热丝测试仪

产品名称	灼热丝试验机/灼热丝试验仪/灼热丝/灼热丝测试仪
公司名称	东莞奥祥仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦林村工业区
联系电话	086-076982624511 18926840728

产品详情

标准：GB/T5169.10-2006.IEC60695.GB7406，使用无火焰起燃源的灼热丝试验（灼热丝是一个规范的电阻丝环）它，使用电加热到规定期温度，然后在试验的条件下，使灼热丝和试验样品接触。主要参数：

- 1.箱内容积：0.5m³材质不锈钢 2.外形尺寸：600(宽)×1200(长)×1000(高)
- 3.灼热丝：1) 直径为4mm的镍/铬(80/20)
- 4.热电偶：直径为1.0mm铠装细丝，连接丝为镍铬和镍铝(K型)丝 5.最高温度：1000
- 6.温度误差：960 ±3 7.温控表：a)采P.L.D微机控制 b) 温度范围：0~1300 c) 分辨率：1
- d)温度稳定性<0.5 8.加热电流：110A~130A 9.灼热丝与试验样品施加压力值：1N
- 10.灼热丝与试验样品可移动的距离：>7mm 11.试样结束试验后，脱离装置为全自动脱离
- 12.灼热丝与铺底层松木板的距离：200±5mm