

德国PS电动执行器

产品名称	德国PS电动执行器
公司名称	广州隆安仪表
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区蚌湖西湖西街36号
联系电话	020-33825295 15602392887

产品详情

德国PS电动执行器 产品说明：德国PS电动执行器 详细说明：德国PS电动执行器 产品介绍：PSL、SQ执行机构是德国 PS Automation GmbH 执行机构生产商 推出的产品。

PSL直行程电动执行机构主要技术参数：

标准型号 推力(KN) 速度(mm/s) 最大

行程(mm) 电源(v) 功耗(w) 电机保护 出线

连接 手动操作 防护等级 重量(kg)

PSL201 1.0 0.25 50 220VAC 6.00 允许堵转 2 × PG13.5 手轮 IP67 4.25

PSL202 2.0 0.50 50 220VAC 10.90 允许堵转 2 × PG13.5 手轮 IP67 4.50

PSL204 4.5 0.50 50 220VAC 21.00 热敏开关 2 × PG13.5 手轮 IP67 5.00

PSL208 8.0 1.00 50 220VAC 80.50 热敏开关 2 × PG13.51 × PG9 手轮 IP67 7.00

PSL210 10.0 0.35 50 220VAC 30.00 热敏开关 2 × PG13.51 × PG9 手轮 IP67

7.00

PSL312 12.0 0.60 65 220VAC 78.00 热敏开关 3 × PG16 手轮 IP65 10.00

PSL314 14.0 0.30 65 220VAC 60.00 热敏开关 3 × PG16 手轮 IP65 10.00

PSL320 20.0 1.00 100 220VAC 130.00 热敏开关 3 × PG16 手轮 IP65 20.00

PSL325 25.0 1.00 100 220VAC 130.00 热敏开关 3 × PG16 手轮 IP65 20.00

(二)PSQ系列90°角行程电动执行机构90°

角行程电动执行机构,输出力矩为50Nm-700Nm,适合于90°旋转阀门(如球阀、蝶阀)和风门的开关和调节控制。

PSQ角行程电动执行机构主要技术参数:

标准型号 转矩(Nm) 动作时间(90°)(s) 输出法兰(ISO5211) 电源(V) 功耗

(W) 手动操作 防护等级 重量(kg)

PSQ51 50 23 F05 220VAC 24.2 手轮 IP67 7

PSQ66 65 32 F05 220VAC 24.2 手轮 IP67 7

PSQ76 75 60 F05 220VAC 25.3 手轮 IP67 7

PSQ101 100 32 F05 220VAC 62.1 手轮 IP67 7

PSQ201 200 28 F07 220VAC 93.0 手轮 IP67 13

PSQ501 500 43 F10 220VAC 93.0 手轮 IP67 27

PSQ701 700 43 F12 220VAC 93.0 手轮 IP67 27

伺服放大器PSAP4B